

厨房操作间设备采购清单

序号	品名	规格	单位	数量	备注
1	电磁大锅灶	1 米板材：优质不锈钢板，主板：1.2mm，侧板：1.0mm 线盘：30KW 高频丝包线专用线盘 直流风机：24V 直流低噪音风机 电磁加热器：30KW 专用机芯 开关：8 档位磁控档位开关 显示器：20090 彩屏显示器 IGBT：进口（德国）InfineonIGBT 大锅，1.2*1.25*0.8.	台	2	
2	炉间平台	0.5*1.25 材质:不锈钢板采用 SUS201#优质覆膜磨砂板。1).台面:采用厚度为“国家标准”1.0mm 厚不锈钢板。2).前面板、靠背:采用厚度为“国家标准”1.0mm 厚不锈钢板。3).立柱:采用Φ38 不锈钢圆管,并配半钢可调脚,调整范围在 3cm 内。	台	2	
3	六门冷柜	采用工程款商用柜，容积为 1.5m³，内胆采用不锈钢内胆，柜体内为整体发泡，压缩机为双机可冷冻、冷藏，压缩机采用合资压缩机，温度可随意调节，可调温度为 0℃～—18℃。蒸发器采用铜管接制。	台	2	
4	大三门保鲜柜	工程款；尺寸：1800*720*1930mm，采用全不锈钢设计，蓝光液晶显示，柜体内为整体加厚发泡，全钢管制造，内钢管式设计，全铜管路；三开真空玻璃门，边框及把手为不锈钢；柜体整体高压发泡，加密门封条结构，有效防止冷气泄漏；压缩机为单机冷藏；温度可随意调节，可调温度为+8℃～2℃；功率：420W；净重 95kg；全钢把手，使用环保型 R134a 无氟制冷剂，	台	1	
5	双通工作台	2 米*1 米*0.8 整体焊接 201/1.0mm 不锈钢，台面采用 1.0mm.不锈钢磨砂板材，侧面、门采用 1.0mm 不锈钢，加强筋为 U 型 1.5mm 冷板，四条支撑脚采用不锈钢圆管，配置全	台	4	

		钢可调子弹脚,底采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂板材制作平板横档。(万事达)			
6	三格水池	1.8*0.7*0.95 面板采用 SUS201/1.0mm.不锈钢磨砂板材,星盆采用 1.2mm 不锈钢板 500 mm×500 mm 一次性冲压形成,下水采用不锈钢去水装置,前沿内侧加 1.2mm 铁板马仔与星盆连接,四条支撑脚采用不锈钢圆管。配置全钢可调子弹脚 1.2mm 不锈钢腿(万事达)	台	2	
7	排烟罩	8*1.5 产品材质选用优质不锈钢制作; 2.板材厚度 1.0mm ; 3.罩体为满焊结构,平面焊接均匀无漏封; 4.烟罩配防爆灯,所有穿线槽及接口均加护线套或塑料接头确保导线与不锈钢之间无连电,安全标示要符合国家标准,生产许可必备; 5.电器开关加防水保护,绝缘电阻达标; 6.油网处理严密,对油烟进行有效地过滤,减少油烟沉积	m²	12	
8	装饰扣板	9.5*1.1。1.优质不锈钢板制作; 2.厚度 1.0mm; 3.经过打磨处理,无缝隙,表面平整光滑。(万事达)	m²	10.45	
9	烟道	0.5 mm×0.5 mm 镀锌 0.8mm, 镀锌板材,结实耐用。(万事达)	米	15	
10	风机风柜	11KW 低噪音 380V, 多翼式离心钢架结构,柜体钢架采用冷轧板,表面静电喷涂工艺,柜身外壳采用; 镀锌板组装,风柜骨架采用国标角铁; 叶轮材料为优质低碳钢。叶片采用模具化机械一次成型,同台风柜叶片一致,叶片间距均匀,角度按照性能参数而定,叶片平衡等级为 G2.5,采用国标皮带轮。(科粤风)	台	1	

11	油烟净化器	1.低空排放油烟净化器; 2.90%以上除油烟效率, 高效达标; 3.能量强劲的高频高压电源; 4.具有断电保护、恒流控制、短路保护、空载保护、放电保护、过温保护等功能; 5.集中控制, 各单元的控制采用标准接口, 即插即用.当含油腻的烟气通过油烟管道时, 先进入预处理层进行烟气流分, 分离后均匀的烟气流向整个电场极板层, 同时撞掉一部分大颗粒油粒。电场极板上的电晕过程发生在活化的高压电极和接地电极之间, 电极之间的空间内形成高浓度的气体离子, 含油腻的气流通过这个空间时, 在百分之几秒的时间内, 油腻粒子因碰撞俘获气体粒子而导致荷电, 在电场力的作用下, 油腻就吸附在集油板上。(鑫宝)	台	1	
12	风机角架	角铁定制	个	1	
13	风机启动器	11KW 漏电、缺相、过载保护	个	1	
14	电缆线	6 平方国标	米	15	
15	安装材料		批	1	
16	净化开水器	额定功率 22V6KW, 龙头形式:一开二净, 可供 100 人饮用, 净化方式:PP 棉+颗粒性炭; 微电脑智能控制, 供水量:开水 45L,净化水 90L;内胆材质:304 不锈钢;;五级超强过滤:PP 棉+颗粒碳+PP 棉+400RO+后置活性炭;防干烧、防蒸汽, 防缺水、防超温、防漏电、防漏水功能, 产品特点:特设高效热能交换器, 省电 80%;专利技术设计,更安全。注:适用水压 0.1-0.6MPa 适用水源城市自来水。	台	3	
17	留样柜	500*450*1100mm; 容量: 50 升; 采用名牌全封闭压缩机, 蒸发器采用优质材料经合理设计, 制冷性能优异; 柜体采用性能优越的进口硬质聚氨酯发泡, 传热系数小, 保温隔热效率高; 柜壳采用优质涂镀钢板, 具有耐腐蚀, 耐摩擦等特点; 内胆采用优质铝板及涂镀钢板, 经压花、电化处理, 抗氧化强度高, 导热系数优秀, 经久耐用; 全铜管路。加厚钢化玻璃, 快速制冷, 节能静音, 环保	台	1	

		省电。山东昕友田。			
18	五格保温餐车	1.8*0.7*0.8 采用优质不锈钢板材：台面不锈钢厚度为 1.0mm。台面折成 50mm 直角方边台面。下层板不锈钢厚度为 1.0mm；直径 48mm 壁厚 1.0mm 不锈钢圆管做支撑并配不锈钢子弹调节脚，另配 5 个 150mm 深食物盆。	台	2	
19	立式空调	大 3 匹；一级能效；变频	台	8	