





瑯春市第五幼儿园食堂设备报价清单

序号	设备名称	尺寸(WxDxH)	技术参数	数量	单位	单价	金额	参考图片	备注
1	单拉门工作柜	2350*700*800 暖气片扣除1320*315	采用优质不锈钢管,壁厚1.0mm,方管采用38*38*1.0,上横梁采用38*25矩形管。	1	台	3600	3,600.00		
2	四门冰柜		不锈钢内身,温度摄氏-10/+10度,上下半门,自动门胶,4只层网,75mm环保绝缘材料(无CFC),顶置式制冷系统连化水盆,电子操作状况,数字式温度显示,高低温报警,自动/人工除霜显示,失压安全运作装置,冷凝器净化警示灯便于及时维修,无CFC雪种,门框装置防潮发热线,可承受摄氏43度室温运作,活动室万向脚轮,电压:220v/50/1ph,容积不小于1立方,功率550w	2	台	5900	11,800.00		
3	四层货架	1800*400*1550	采用优质不锈钢板,面板厚度1.0mm,台脚采用直径38*38*1.0mm不锈钢可调子弹脚,38*38mm不锈钢管支撑	1	台	1750	1,750.00		
4	电子秤			1	台	530	530.00		
5	平托车围挡	900*500*800	采用优质不锈钢板制作,面板厚度:1.0mm,扶手用38*38mm方管制作,配有四个脚轮,其中两个为定向轮,两个万向轮。	3	个	1200	3,600.00		
细加工间(插排3)							-		
1	多功能切菜机		效率150-660kg/h,整机不锈钢,可切片,块,丁,丝等多种花样蔬菜,220v/1.5kw	1	台	7900	7,900.00		
2	多功能切肉机		三项电3千瓦,两项电2.2千瓦,自带一套刀规格从2.5mm/2.5cm自选,用途:切猪肉,鸡肉,鱼肉,鲜肉,等开条/切块,肉丝肉片机	1	台	6800	6,800.00		
3	绞切肉机	600*440*800	绞切两用机	1	台	8630	8,630.00		
4	刀具菜板消毒柜	1200*600*1600	采用优质不锈钢板制造,自动控温定时定温电脑显示器操作方便	1	台	6600	6,600.00		
5	单拉拉门工作柜	3000*1000*800	优质不锈钢板制造,框架板厚1.0mm,配拉门四个,门外壳用1.0mm厚不锈钢发纹贴塑板,背板用1.0mm厚不锈钢发纹贴塑板,上吊式滑轮,滑道用不锈钢滑轨,内置层板二块,腿用Φ51mm不锈钢管为支脚,配备有可调子弹脚	1	台	3900	3,900.00		
6	双星水池	1300*700*800	采用优质不锈钢板,台面厚1.0mm,槽用1.0mm厚不锈钢溢去水槽1.0mm厚不锈钢板加固,台脚用直径38*1.0mm不锈钢可调子弹脚38*38mm不锈钢管支撑,交驻肌直径25mm*1.0mm不锈钢管,配水漏。	3	台	1900	5,700.00		
粗加工间(插座2)							-		
1	洗菜机	1200*800*800	220V/3.5KW防干烧设计	1	台	9200	9,200.00		
2	双星水池	1300*700*800	采用优质不锈钢板,台面厚1.0mm,槽用1.0mm厚不锈钢溢去水槽1.0mm厚不锈钢板加固,台脚用直径38*1.0mm不锈钢可调子弹脚38*38mm不锈钢管支撑,交驻肌直径25mm*1.0mm不锈钢管,配	3	台	1900	5,700.00		

3	拖布储物柜	1000*600*1800	优质不锈钢板制造, 框架板厚1.0mm, 配拉门四个, 门外壳用1.0mm厚不锈钢发纹贴塑板, 背板用1.0mm厚不锈钢发纹贴塑板, 上吊式滑轮, 滑道用不锈钢滑轨, 内置隔板二块, 腿用Φ51mm不锈钢管为支脚, 配备有可调子弹脚	1	台	3300	3,300.00		
4	小平台	400*700*800		3	台	1650	4,950.00		
5	小货架	2000*700*250		1	台	1430	1,430.00		
	新增土豆去皮机	TP350型		1	台	5800	5,800.00		
烹饪间 (插座3)							-		
1	不锈钢排烟罩	3920*1400*600	采用优质不锈钢板制作, 采用1.0mm厚制作, 内配隔油篦子及接油盒。	1	个	7200	7,200.00		
2	厨房自动灭火喷淋装置	480*600*220	灭火喷嘴9个或以上, 厨房专用药剂充装量在15KG或以上	1	套	24000	24,000.00		
3	调料储藏柜	500*1100*1200		1	个	1950	1,950.00		
4	双星水池	1300*700*800	采用优质不锈钢板, 台面厚1.0mm, 槽用1.0mm厚不锈钢溢去水槽1.0mm厚不锈钢板加固, 台脚用直径38*1.0mm不锈钢可调子弹脚38*38mm不锈钢管支撑, 交驻肌直径25mm*1.0mm不锈钢管, 配水漏。	1	台	1900	1,900.00		
5	单拉门工作柜	1200*900**900	优质不锈钢板制造, 框架板厚1.0mm, 配拉门四个, 门外壳用1.0mm厚不锈钢发纹贴塑板, 背板用1.0mm厚不锈钢发纹贴塑板, 上吊式滑轮, 滑道用不锈钢滑轨, 内置隔板二块, 腿用Φ51mm不锈钢管为支脚, 配备有可调子弹脚	1	台	2500	2,500.00		
分餐间 (插座1)							-		
1	单门留样柜	480*460*980	内外优质不锈钢, 圆板0.8mm厚, 内板0.6mm, 环保节能压缩	1	台	2900	2,900.00		
2	单拉门工作柜	2900*1000*800	优质不锈钢板制造, 框架板厚1.0mm, 配拉门四个, 门外壳用1.0mm厚不锈钢发纹贴塑板, 背板用1.0mm厚不锈钢发纹贴塑板, 上吊式滑轮, 滑道用不锈钢滑轨, 内置隔板二块, 腿用Φ51mm不锈钢管为支脚, 配备有可调子弹脚	1	台	4500	4,500.00		
3	幼儿送餐车	500*900*800		7	台	650	4,550.00		
4	教师送餐车	500*900*800		1	台	651	651.00		
5	双星水池	1300*700*800	采用优质不锈钢板, 台面厚1.0mm, 槽用1.0mm厚不锈钢溢去水槽1.0mm厚不锈钢板加固, 台脚用直径38*1.0mm不锈钢可调子弹脚38*38mm不锈钢管支撑, 交驻肌直径25mm*1.0mm不锈钢管, 配水漏。	1	台	1900	1,900.00		
	新增防火玻璃	2930*2020		1	块	1800	1,800.00		
							-		
1	双门蒸饭车	1400*580*1500	优质不锈钢板制造, 双层保温结构, 板厚1.0mm, 外壳板厚0.8mm, 配优质不锈钢电热管, 各有两个门可单独使用, 配不锈钢方盘, 耗能方式: 电用, 功率: 12KW/2/380V三相规格	2	台	8500	17,000.00		

2	单拉门工作柜	1300*700*800	优质不锈钢板制造, 框架板厚1.0mm, 配拉门四个, 门外壳用1.0mm厚不锈钢发纹贴塑板, 背板用1.0mm厚不锈钢发纹贴塑板, 上吊式滑轮, 滑道用不锈钢滑轨, 内置层板二块, 腿用Φ51mm不锈钢管为支脚, 配备有可调子弹脚	1	台	2050	2,050.00		
3	单拉门工作柜	2000*700*800	优质不锈钢板制造, 框架板厚1.0mm, 配拉门四个, 门外壳用1.0mm厚不锈钢发纹贴塑板, 背板用1.0mm厚不锈钢发纹贴塑板, 上吊式滑轮, 滑道用不锈钢滑轨, 内置层板二块, 腿用Φ51mm不锈钢管为支脚, 配备有可调子弹脚	1	台	2550	2,550.00		
4	双星水池	1300*700*800	采用优质不锈钢板, 台面厚1.0mm, 槽用1.0mm厚不锈钢溢去水槽1.0mm厚不锈钢板加固, 台脚用直径38*1.0mm不锈钢可调子弹脚38*38mm不锈钢管支撑, 交脉肌直径25mm*1.0mm不锈钢管, 配水漏。	1	台	1900	1,900.00		
5	不锈钢排烟罩	4000*1000*500	采用优质不锈钢板制作, 采用1.0mm厚制作, 内配隔油篦子及接油盒。	1	套	7300	7,300.00		
6	三层电烤箱	930*700*1080	采用优质不锈钢板制造, 自动控温, 多功能显示器380电压	1	台	8500	8,500.00		
7	双门发酵箱		采用优质201不锈钢材质, 定时加温, 自动温控亿高	1	台	2800	2,800.00		
8	箱式电饼铛		锅深: 2/3/5cm, 外形尺寸: 65*86*86cm	1	台	4300	4,300.00		
9	台式和面、压面面条饺子皮一体机	2800*660*1290		1	台	29500	29,500.00		
10	面案保鲜柜	1200*600*800	采用优质不锈钢板制造, 面板厚1.0mm, 1.0mmU不锈钢槽加固, 底层框架板厚1.0mm, 格板厚1.0mm, 以38*38mm不锈钢管为支角, 配备可调子弹脚	1	台	4500	4,500.00		
11	单拉门面案柜	1800*800*800	采用优质不锈钢板制造, 面板厚1.0mm, 1.0mmU不锈钢槽加固, 底层框架板厚1.0mm, 格板厚1.0mm, 以38*38mm不锈钢管为支角, 配备可调子弹脚	1	台	3700	3,700.00		
12	不锈钢排烟罩	2000*1000*500	采用优质不锈钢板制作, 采用1.0mm厚制作, 内配隔油篦子及接油盒。	1	套	3700	3,700.00		
13	电煮粥锅	560*930	88L	1	台	6500	6,500.00		
14	小煮粥锅			1	台	2800	2,800.00		
洗消间 (消毒3)									
1	双门消毒柜	1200*500*1900	优质不锈钢板制造, 双层保温结构, 板厚1.0mm, 最高温度可达110度, 自动烘干, 配有4" 不锈钢可调重力脚, 功率3KW, 电压220V	4	台	5900	23,600.00		
2	超声波洗碗机	1200*800*800	电源: AC220V, 50HZ., 功率: 6KW电压	1	台	6600	6,600.00		
3	沥水平台	1000*600	采用优质不锈钢板制造, 面板厚1.0mm, 1.0mmU不锈钢槽加固, 底层框架板厚1.0mm, 格板厚1.0mm, 以38*38mm不锈钢管为支角, 配备可调子弹脚	1	台	1500	1,500.00		
4	垃圾处理器	600*630*930		1	台	7700	7,700.00		
5	平台	1100*600*800	采用优质不锈钢板制造, 面板厚1.0mm, 1.0mmU不锈钢槽加固, 底层框架板厚1.0mm, 格板厚1.0mm, 以38*38mm不锈钢管为支角, 配备可调子弹脚	1	台	1650	1,650.00		

6	抹布消毒烘干机			1	台	600	600.00		
7	厨房排烟柜式风机	12000立方米/小时	风柜横骨架采用2" *2" 国际角铁，外壳采用镀锌板，板厚1.0mm；优质轴承、皮带、皮带轮，带消音装置。	3	台	7500	22,500.00		
8	镀锌板排烟管道		采用镀锌板制作，板材厚度为1.0mm。	1.00	个	17500	17,500.00		
9	油烟净化器	10000立方米/小时	电压：2Kw（220v），噪音小于30db，油烟去除率可达85%以上。符合GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》和 HJ/T62-2001《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》标准，额定风量下净化效率≥85%，油烟排放浓度≤2mg/m³。	1	台	2500	2,500.00		
10	运费			1	项	5200	5,200.00		
11	安装费			1	项	3800	3,800.00		
12	餐梯		见附件1	1			28,500.00		
	合计		餐梯如果不要安检价格合计				363791		
	备注1		餐梯如果需要当地安检需要增加费用				8000		
							371791		

附件1：珥春第五幼儿园三层三站餐梯项目

三、技术标准及规格要求

传菜梯（含检）：三层三站 （1）用途：垂直运输杂物；

（2）额定载重：不少于200Kg；

（3）额定速度：0.4m/s；

（4）轿厢规格：800*800*800mm；

（5）拖动方式：交流曳引驱动；

（6）控制方式：微电脑；

（7）操纵方式：门外呼梯单选/集选；

（8）换速方式：信号位置换速；

（9）结构形式：井道式；

（10）装载方式：地平式；

（11）开门方式：中分门；

（12）开门形式：手动上下拉门；

（13）导轨：主轨采用国标50L实心轨；

（14）门滑道：采用国标30L；

（15）材料：轿厢、层门、门套均为发纹不锈钢；

（16）层站门数：三层三站三门；

（17）楼层间距：4200mm；

（18）电源电压：AC3P380±10%V50HZ，5线制；

（19）电源功率：6KW；

（20）抱闸电压：110VDC。

层门装置需配置主副双重锁紧功能 须具有电动锁紧门机系统功能

须具有厅门门机系统需具备电动开锁功能 须具有故障显示功能

须具有接触器粘连保护功能 须具有开关门状态指示功能 须具有运行障碍保护功能

须具有运行方向显示功能

须具有呼梯盒按钮的防水、防油功能 须具有优美、悦耳的到站提示功能

须具有电锁功能，用于启动和关闭电梯的控制回路 须具有电梯应答功能

产品质量符合下列标准、规范要求：

（1）《电梯制造与安装安全规范》 GB7588-2003

（2）《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB16899-2011

（3）《电梯用钢丝绳》GB8903-2005

（4）《电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求》GB24803.1-2009

（5）《提高在用电梯安全性的规范》GB24804-2009

（6）《仅载货电梯制造与安装安全规范》GB25856-2010

（7）《消防电梯制造与安装安全规范》GB26465-2011

（8）《交流电梯电动机通用技术条件》GB12974-1991

（9）《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

（10）《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》GB/T 7024-2008

（11）《电梯技术条件》GB/T10058-2009

（12）《电梯试验方法》GB/T10059-2009

（13）《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011

（14）《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》GB/T 7025.1~2-2008

（15）《电磁兼容 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准 辐射》GB/T

24807-2009

（16）《电磁兼容 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准 抗扰度》GB/T 24808-2009

（17）《电梯曳引机》GB/T24478-2009

（18）《电梯 T 型导轨》GB/T 22562-2008

（19）《电梯维修规范》GB/T 18755-2009

（20）《电梯层门耐火试验》GB/T 24480-2009

（21）《电梯远程报警系统》GB/T 24475-2009

（22）《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001

（23）《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002（2012 版）

（24）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB/T 50300-2013

（25）《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》GB/T 18775-2009

（26）国务院令 549 号 特种设备安全监察条例

（27）国家技监局令 13 号 特种设备质量监督与安全监察规定

（28）GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》第 1 号修改单

（29）《额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 5 部分：电梯电缆》GB/T

5013.5-2008