



F-STONE

政府采购电子招标文件

项目编号：ZJWS2025-LQ52

采购项目：路桥区灵山遗址等 6 处省级文物保护单位安防项目

采购单位：台州市路桥区博物馆

采购代理机构：浙江五石中正工程咨询有限公司

2025 年 4 月

目 录

第一章 公开招标采购公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法及评分标准

第四章 公开招标需求

第五章 政府采购合同主要条款指引

第六章 投标文件格式附件

第一章 公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，浙江五石中正工程咨询有限公司受台州市路桥区博物馆委托，现就其路桥区灵山遗址等 6 处省级文物保护单位安防项目 进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标。

一、项目编号：ZJWS2025-LQ52

二、招标项目概况：

序号	项目名称	预算金额	数量	施工工期
1	路桥区灵山遗址等 6 处省级文物保护单位安防项目	1038279.00 元	1 项	合同签订后 90 日历天内 完工

三、合格投标人的资格条件：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（须在资格证明文件里提供《中小企业声明函》）；
- 3、本项目的特定资格要求：具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质
- 4、本项目不接受联合体投标。

四、招标文件获取的时间、方式：

- 1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册。
- 2、获取时间：自本公告发布之日起至响应文件递交截止时间止（以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。
- 3、地点：
 - (1) 政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

(2) 供应商网上报名操作指南：“浙江政府采购网-办事指南-省采中心-网上报名”(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html)。

4、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）。

5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

6、未进行供应商资格报名或登记（含网上报名登记）的供应商，视为未参加政府采购活动，不得提出质疑，但因供应商资格条件受到限制、报名时间设定不符合有关规定等原因使供应商不能参加报名或登记的除外。

五、投标说明：

1、本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

2、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（下载网址：<https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2021-11-01/12975.html>）。

3、投标人应在开标前完成CA数字证书办理（办理流程详见<http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html>，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间）。

4、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。在开标后规定的投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。

5、投标文件的组成、份数、密封、效力

本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件。还可以提供介质（U 盘）存储的数据电文形式、纸质备份投标文件。

5.1 电子投标文件，按政采云平台项目采购—电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

5.2 纸质备份投标文件以纸质文件的形式编制，按资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别编制并单独装订成册，**数量均为 2 份（一正一副）**。资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分须分别密封封装，资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分未分别密封的投标文件将视为无效。

5.3 投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前递交以介质（U 盘）存储的数据电文形式和纸质形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。以介质（U 盘）存储的数据电文形式和纸质形式的“备份投标文件”需分别密封，可采用以下两种方式其中一种送达（逾期送达或未密封将被拒收）：

①在投标截止时间前送交到开标地点；

②采用邮寄方式，邮寄公司统一采用顺丰（包裹外包装上请注明单位、项目名称、联系电话等信息，以便代理机构作接收登记工作），邮寄接收截止时间为投标截止时间前一个工作日下午 16：00 整（邮寄地址：浙江五石中正工程咨询有限公司（浙江省台州市椒江区东环大道 576 号二楼，联系人：金老师，电话：0576-88781913。））。

5.4 投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

六、投标截止时间及开标时间：北京时间 2025 年 月 日下午 14:30 整

七、投标及开标地址：台州市路桥区财富大道 999 号区政府商城办公区（商城国际）五楼政府采购中心开标室（一）。

八、相关注意事项：

供应商如对采购文件有异议应按规定的时间提出,且应当在采购响应截止时间之前,逾期提出的,采购组织机构不予受理、答复。

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的,可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日(公告期限届满后获取采购文件的,以公告期限届满之日为准)起7个工作日内,以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求,采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。

1) 信用信息查询的截止时点: 开标后评标前;

2) 查询渠道: “信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)、“浙江政府采购网”(zfcg.czt.zj.gov.cn);

3) 信用信息查询记录和证据留存具体方式: 采购代理机构经办人将查询网页打印与其他项目相关文件一并保存;

4) 信用信息的使用规则: 供应商存在不良信用记录的,其投标将被作为无效投标被拒绝。

3、不良信用记录指: 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

4、开标时间后30分钟内,供应商须登录“政采云”平台,用“项目采购-开标评标”功能解密响应文件,供应商未按时解密或解密失败的,投标供应商递交了备份投标文件的,以备份投标文件为依据。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的,备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件,未在电子交易平台传输递交投标文件的,投标无效。电脑及CA解密设备自备。

九、联系方式:

1、采购代理机构: 浙江五石中正工程咨询有限公司;

项目负责人：徐名峰；联系电话：15088711407；

质疑接收人：徐少媚；联系电话：0576-88785265；

地址：杭州市拱墅区白石路 318 号中国（杭州）人力资源服务产业园北楼 512 室；

2、采购人：台州市路桥区博物馆；

项目联系人：王先生；联系电话：18767696611；

质疑接收人：王先生；联系电话：18767696611；

地址：浙江省台州市路桥区樱花路 505 号；

3、同级政府采购监管管理部门：台州市路桥区财政局监督绩效管理与采购监管科；

联系人：王先生；监督投诉电话：0576-82517851；

地址：台州市路桥区西路桥大道 58 号。

4、其余事项：中标供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务。

序号	银 行 名 称	政采贷年利率	联系人	联系电话
1	中国建设银行股份有限公司台州路桥支行	4.80%	徐剑鸿	15167671223
2	中国工商银行股份有限公司台州路桥支行	3.8%起	倪 昊	15968680259
3	中国农业银行股份有限公司台州路桥支行	3.85%起	丁道兵	13606668045
4	中国银行股份有限公司台州市路桥区支行	4%	车 斌	13750661198
5	台州银行股份有限公司	7.08%	黄红芹	13968689000
6	浙江泰隆商业银行股份有限公司	7.08%	冯观凤	17858683988
7	中国邮政储蓄银行股份有限公司台州市路桥区支行	4.35%起	沈丹华	13306566969
8	交通银行股份有限公司台州路桥支行	3.80%	刘鲁浙	15968662111
9	兴业银行股份有限公司台州路桥支行	4%起	蒋 峰	13586088395
10	中信银行股份有限公司台州路桥支行	4.15%起	曹筱婕	18105768199
11	浙商银行股份有限公司台州路桥小微企业专营支行	6.75%	庄道勇	13867611023
12	广发银行股份有限公司台州路桥小微企业专营支行	5.65%	林 春	13858687790
13	平安银行股份有限公司台州路桥小微企业专营支行	7%	李俊丽	15906861025

14	宁波银行股份有限公司台州路桥小微企业专营支行	5%-6%	李诚杰	13395745558
15	浙江台州路桥富民村镇银行股份有限公司	7.80%	金根灵	13157608788

浙江五石中正工程咨询有限公司

2025 年 4 月

第二章 投标人须知

前附表

序号	项 目	内 容
1	供应商特定资格要求	符合招标公告资格要求的供应商。
2	答疑会或现场踏勘	无。
3	投标文件的组成、份数、效力	本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件。还可以提供介质（U 盘）存储的数据电文形式、纸质备份投标文件。 1. 电子投标文件，按政采云平台项目采购—电子招投标操作指南及本招标文件要求编制、递交。 2. 以介质（U 盘）存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以 U 盘形式提供。 3. 纸质备份投标文件以纸质文件的形式编制，按资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别编制并单独装订成册，数量均为 2 份（一正一副）。资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分须分别密封封装，资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分未分别密封的投标文件将为无效。 4. 投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。
4	投标有效期	投标有效期为开标后 90 天,投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。
5	投标文件递交	截止时间：北京时间 2025 年 4 月 日下午 14:30 整 投标供应商应当在投标截止时间前将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，并在开标当日投标截止时间前提交备份投

		标文件。
6	开标时间及地点	时间：北京时间 2025 年 4 月 日下午 14:30 整 地点：台州市路桥区财富大道 999 号区政府商城办公区（商城国际）五楼政府采购中心开标室（一）。
7	履约保证金	供应商在收到中标通知书后须向采购单位交纳本项目合同金额的 1%作为履约保证金，履约保证金在服务期限满后 7 个工作日内无息退还。（履约保证金可采用保函、保险单等形式）。
8	实质性条款	带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。
9	样品及演示	无样品，有演示。
10	节能环保	符合国家相关法律规定。
11	其他	1、各供应商自行在浙江政府采购网下载或查阅采购文件和相关更正公告等，不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。 2、两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同 Internet 主机分配地址（相同 IP 地址）报名或网上投标的，后果由供应商自行承担。
12	中小企业划分标准所属行业	其他未列明行业。

一、总 则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

- 1、“采购组织机构”指采购人委托组织招标的采购代理机构。
- 2、采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。
- 3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。
- 4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（四）特别说明

1、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

2、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整，但应当保持表格样式基本形态不变。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少 15 日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足 15 日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标人接到招标文件后，按照采购组织机构的要求提供：资格证明文件、商务技术文件、报价文件。【特别提示：如有要求提供资料原件的，相关原件需在投标文件递交截止时间前递交，逾期将不予接收（原件放置在档案袋中，可不用密封）。原件仅作为核查复印件真实性之用，如仅提供了原件，投标文件中未提供复印件，不予认定投标文件中具备该份资料。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

▲1、资格证明文件的组成：

- （1）投标声明书；
- （2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交）；
- （3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
- （4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺；
- （5）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺；
- （6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （7）具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。
- （8）中小企业声明函。

2、商务与技术文件的组成：

- （1）投标人情况介绍。

(2) 投标方案描述:

A. 项目需求的理解与分析(投标人对项目现状及需求的理解情况,对项目现状和需求描述的全面性、准确性、针对性,项目功能设计完备、对系统各组成部分等功能进行准确的分析,对项目重点、难点的把握,解决方案及合理化建议)。

B. 项目实施人员一览表(针对本项目成立的服务(部门)机构的详细介绍、服务(部门)机构总负责人,一般及专业技术力量配置等)。

(3) 投标人通过的质量管理和质量保证体系、环保体系、自主创新相关证书等等与本项目相关的认证证书或文件;

(4) 近三年来类似项目的成功案例;

(5) 投标人认为需要提供的其他资料(包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料)。

2、报价文件的组成

(1) 报价文件由开标一览表以及投标人认为其他需要说明的内容组成。

(2) 此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格,包含其它一切所要涉及到的费用,有选择的报价将被拒绝。

(3) 投标报价为完成本项目的所有费用,包括保险、税金、验收及报告编制工作等所有涉及的费用,全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。

(4) 相关报价单需打印或用不退色的墨水填写,投标报价单不得涂改和增删,如有错漏必须修改,修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

(5) 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

(二) 投标文件的制作及递交要求

1、投标文件的制作要求

(1) 投标人应按照投标文件组成内容及项目招标需求制作投标文件,不按招标文件要求制作投标文件的将视情处理(拒收、扣分等),由此产生的责任由投标人自行承担。

(2) 投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任,投标文件内容中有要求盖章或签字的地方,必须加盖投标人的公章以及法定代表人或授权委托代理人盖章或签字。

(3)投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电,均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外,以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

(4)投标计量单位,招标文件已有明确规定的,使用招标文件规定的计量单位;招标文件没有规定的,应采用中华人民共和国法定计量单位(货币单位:人民币元)。

(5)若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料,其风险由投标人自行承担。

(6)与本次投标无关的内容请不要制作在内,确保投标文件有针对性、简洁明了。

①投标文件的编制

本项目实行电子投标,供应商应准备电子投标文件。还可以提供介质(U盘)存储的数据电文形式、纸质备份投标文件。

(1)按政采云平台项目采购—电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。投标人应通过“政采云电子交易客户端”,并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

1.1 投标人应当按照本章节“投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格证明文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价,如因投标人原因提前泄露投标报价,是投标人的责任。

1.2 投标文件分为资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照采购文件第六章规定的格式进行,并按格式要求在指定位置根据要求进行签章,否则视为未提供,未提供格式的,请各投标人自行拟定格式,并加盖单位公章并由法定代表人或其授权委托代理人签署(签字或盖章),否则视为未提供。

1.3 《投标文件》内容不完整、混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的责任。《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

(2) 以介质 (U 盘) 存储的数据电文形式的备份投标文件, 按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式, 以 U 盘形式提供。数量为 1 份。

(3) 纸质备份投标文件以纸质文件的形式编制, 按资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别编制并单独装订成册, **数量均为 2 份 (一正一副)**。资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分须分别密封封装, 资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分未分别密封的投标文件将为无效。除报价文件外其余一律不准出现数字报价。如有不同标段, 请按标段号分别装订, 密封要求同上。

I 电子投标文件

1. 电子投标文件中须加盖公章、法人章部分均采用 CA 签章, 并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位, 以便评标委员会在评标时, 点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求, 投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应, 则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读, 或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的, 由投标人自行承担。

2. 温馨提醒: CA 签章上目前没有法人或授权委托代理人签字信息, 需要投标人联系浙江汇信科技有限公司 (400-8884636) 等相应公司进行处理, 或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成 PDF 的格式亦可。

3. 以介质 (U 盘) 存储的数据电文形式的备份投标文件, 按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式, 以 U 盘形式提供。数量为 1 份。

II 纸质备份投标文件

1. 所有纸质投标资料应按投标文件的组成所列内容及顺序装订成册, 并逐页连续标注页码。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

2. 投标人应按资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别编制并单独装订成册，活页装订的投标文件将被拒绝。投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。

3. 投标人应按资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别密封封装纸质备份投标文件。资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分未分别密封的投标文件将为无效。请在密封袋的封口处应有投标单位公章或投标授权委托代理人签字。封皮上写明项目编号、标段、招标项目名称、投标人名称，并注明“投标文件名称（资格证明文件、商务技术文件、报价文件）”、“开标时启封”字样，未按上述要求密封及加写标记，采购组织机构对投标文件的误投和提前启封不负责任。

4. 项目如分标段，各标段投标文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

5. 因密封不严、标记不明而造成失密、拒收、过早启封等情况，采购组织机构概不负责。

相关原件在投标文件递交截止时间前递交，逾期将不予接收（原件放置在档案袋中，可不用密封）。原件仅作为核查复印件真实性之用，如仅提供了原件，投标文件中未提供复印件，不予认定投标文件中具备该份资料。

6. 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的纸质备份投标文件进行修改或撤回，但应以书面形式通知招标人，书面形式应加盖投标人公章或由法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

7. 纸质备份投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人签署或盖章，投标人应写全称。

8. 纸质备份投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或法定代表人或法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

2、投标文件的递交要求

(1) “投标文件”的上传、递交：见《前附表》。▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。

(2) 以介质（U 盘）存储的数据电文形式的备份投标文件和纸质备份投标文件必须在规定时间内送达或邮寄至公告规定的地点。备份投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。▲未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。

(3) 如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

(4) 投标文件的备选方案

投标人不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

(三) 投标文件的有效期

1. 自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2. 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、开标

(一) 开标事项

采购组织机构在“招标公告”规定的时间和地点公开开标，本次招标采用先评审商务资格和技术服务方案，后公开并评审报价的办法实施。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- (1) 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- (2) 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- (3) 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- (4) 病毒导致不能进行正常操作的；
- (5) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序：

- 1、开标会由招标项目负责人主持，主持人宣布开标会议开始；
- 2、主持人介绍参加开标会的人员名单；
- 3、主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避；对投标人进行签到验证。
- 4、向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。
- 5、采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。
- 6、资格证明文件和商务技术文件评审；
- 7、由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；
- 8、开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应商报价情况。
- 9、报价文件评审；
- 10、由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的报价文件得分；
- 11、宣布综合得分结果及中标候选人名单；
- 12、开标会议结束。

五、评标

本项目采用电子评审方法。

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

3、综合比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权委托代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；政采云平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息不一致的，以扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息为准，修正政采云平台上的报价信息；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托代理人签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）投标人存在下列情况之一的，投标无效：

1、电子投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面加盖公章、在指定页面无被授权人签字或未提供法定代表人授权委托书。

2、资格证明文件、商务技术文件跟报价文件出现混装或在资格证明文件、商务技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟资格证明文件、商务技术文件中的投标货物出现重大偏差的。

3、不具备招标文件中规定的资格要求的。

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5、授权委托代理人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托代理人身份不符的。

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7、报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价。

8、投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的。

9、投标文件提供虚假材料的。

10、投标人的电子投标文件无法按时解密的。

11、存在中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；不同投标人的投标文件，由同一台电脑编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

12、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

13、未传输递交电子投标文件的或者未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章 评标方法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

1、确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起 5 个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购组织机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。如发现中标供应商资格无效或其放弃中标资格，则按本次评标供应商得分排序结果依次替补或重新组织。

3、发出中标通知书。采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

4、中标人在领取通知书之后，应向招标代理机构交纳招标代理服务费。若中标人未在约定时间内支付招标代理服务费，从逾期之日起按日利率千分之一承担违约金。若中标人未按上述规定办理，需承担招标代理机构为实现债权的所有费用（包括但不限于律师费、催讨车旅费、保全担保费等）。

5、招标代理费：招标代理服务收费采用差额定率累进计费方式，收费标准根据中标金额按照下列表格中服务类别费率计算，向中标单位收取招标代理费，该费用中标方须在中标通知书发出前一次性付清。（户名：浙江五石中正工程咨询有限公司；账号：1202003209900014176；开户银行：中国工商银行杭州潮王路支行）财务电话：0571-88271625。

服务类型、费率、中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标
100 以下	1.50%	1.50%	1.00%
100-500	1.10%	0.80%	0.40%
500-1000	0.80%	0.45%	0.55%
1000-5000	0.50%	0.25%	0.35%
5000-10000	0.25%	0.10%	0.20%
10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%
100000 以上	0.01%	0.01%	0.01%

七、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的，取消中标资格。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

1、采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2、采购人应当自政府采购合同签订之日起 7 个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

第三章 评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计 100 分，其中资格及商务技术文件分值 70 分，投标报价分值 30 分。评标标准按评分细化条款及分值进行评审。

（一）资格及商务技术文件中的客观分由评标委员会讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分（小数点后保留 1 位）。

（二）各投标人资格及商务技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算（小数点后保留 2 位），计算公式为：

资格及商务技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）投标报价得分采用低价优先法计算（小数点后保留 2 位），即满足招标文件要求且投标价格（投标折扣）最低的投标报价（投标折扣）为评标基准价，其报价分得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

$$\text{投标报价得分} = \frac{\text{评标基准价}}{\text{投标报价}} \times 30\% \times 100$$

（四）投标人综合得分=资格及商务技术文件得分+投标报价得分。

（五）政府采购政策及优惠：

本项目专门面向中小企业采购，价格评审时，中小企业的投标价格不做扣除。

注：得分以系统计算为准，保留 2 位小数。

经评审专家统一认定明显低价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的做无效标处理。

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，推荐二名合格的中标候选人，并按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

四、如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

五、提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家供应商认定：

（1）采用最低评标价法的采购项目，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会集体确定一个投标人参加评标，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会集体推荐一个投标人作为中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

六、中标候选人放弃中标、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。评标办法的解释权归招标人。

七、本次评分具体分值细化条款如下表：

序号	评价指标	评分细则	最高分值
1	项目业绩 (2分)	投标人自 2022 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），承接过规模相当类似文物保护单位安防项目的。每提供 1 个合同得 0.5 分，最高得 2 分。 （须提供有效的合同、中标通知书、省文物局验收通过的批复文件扫描件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分）	2 分
2	企业实力 (3分)	1、投标人具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系统认证，提供相关材料扫描件并加盖投标单位公章。同时具备得 2 分，未提供或提供不全的不得分。 2、投标人具有专精特新中小企业荣誉证书的得 1 分。	3 分
3	项目负责人 业绩 (1分)	投标人自 2022 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），项目负责人负责过类似文物保护单位安防项目业绩的。业绩每提供 1 个合同得 0.5 分，最高得 1 分。 （须提供有效的合同、中标通知书、省文物局验收通过的批复文件扫描件加盖投标人公章编入投标文件中，在合同或中标通知书或开工报告或验收报告等证明文件中体现项目经理名字，未提供或提供不全的不得分）	1
3	人员投入 情况	1、拟派的项目负责人同时具有一级建造师（机电工程专业）和高级电气工程师的得 2 分，未提供或提供不全的不得分。	4

序号	评价指标	评分细则	最高分值
	(4分)	2、拟派项目团队人员配备情况,团队人员中(除项目经理外)具有中级及以上工程师证的每个得0.5分,最多2分。 提供由投标人为上述人员缴纳近3个月社保缴纳证明材料(如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可),未按上述规定提供资料的不得分。以上人员不得为同一人。	
4	技术参数响应(25分)	投标产品的技术参数和性能指标全部响应或满足招标文件要求的得满分25分,标“★”的为重要性指标,不满足或负偏离的一项扣1分,其他技术指标不满足或负偏离的一项扣0.5分,扣完为止。 (标“★”的参数均须按“采购清单”的要求提供证明材料,缺少证明材料的统一视为负偏离)	25分
5	深化方案(10分)	根据对本项目进行现场勘查,并提供现场勘察照片以及主要设备点位分布图(有经纬度说明),符合程度打分:方案内容明确,图片及点位分布清晰合理,符合项目实际得3-5分;方案内容不够明确,设备点位分布图不够清晰合理的得0.1-2.9分。	5分
		根据投标人对本项目的理解,系统架构、整体线路图(有经纬度说明)符合的实际情况以及深化方案打分:方案内容齐全、明确,整体线路图片清晰合理,符合项目实际得3-5分;方案内容不够明确,整体线路图不够清晰合理与实际偏离较大的得0.1-2.9分。	5分
6	实施方案(12分)	根据投标人针对本项目提供的施工计划、安装及调试措施、安全保证措施、质量保证措施、环境保证措施进行打分:有明确的施工计划、安装及调试措施具体合理,能提供明确的安全、质量、环境保护措施得1.5-4分;方案内容不够明确或所提供内容实施性较差得0.1-1.4分。未提及此项不得分。	4分
		对本项目文物保护单位情况的熟悉程度、风险评估的详实度打分:方案内容明确、方案能充分体现文物保护风险防范等级及原貌保护的相关要求得1.5-4分;方案内容不够明确,风险熟悉程度以及风险评估不够详尽得0.1-1.4分。未提及此项不得分。	4分
		根据投标人对文保单位项目省文物局专项验收的内容及流程熟悉程度等情况进行打分。方案内容明确、对专项验收的内容及流程熟悉得1.5-4分;方案内容不够明确,熟悉程度不够详得0.1-1.4分。未提及此项不得分。	4分
7	集成管理平台演示(10分)	根据投标人提供的演示视频内容进行打分,每满足1项要求得2分,最高得10分。 1、支持文保单位的新增/修改/删除;支持按公布名称/所属地市/级别/公布类别/现状评估/现地址进行检索,支持文保单位基本信息录入,包括地理信息、图片信息、使用情况、保存现状、残损原因、保护机构现状。(0-2分)	10分

序号	评价指标	评分细则	最高分值
		2、支持各文保单位维护对应的文物安全保护工作历史沿革资料，支持按名称/时间范围进行检索，支持文保工程管理，包括工程名称、工程类型、工程阶段、立项申报资料、勘查和方案设计材料、监理与验收材料等。（0-2分） 3、支持在地图上直接查看文保单位详细信息：文保单位公布批次、地址、缩略图、地理坐标、面积、使用情况、面积级别、使用情况、保存现状、残损原因、保护机构现状、文物保护单位、历史沿革资料管理、设备统计（设备总数、设备在离线百分比）、报警数量统计、报警明细。（0-2分） 4、支持根据区域节点为维度，进行文保单位的统计/安防设备/消防设备/告警个数/文保员数量的统计和展示，支持按照评估状态和风险等级展示文保单位的风险评估情况，按照四色图分别统计对应的数量和占比。（0-2分） 5、支持图上检索文保员信息，并支持对文保员的定位和历史巡检行程查询。（0-2分） 注：演示时间不超过 15 分钟。	
8	应急预案（2分）	根据投标人针对后续实际项目实施中可能遇到的紧急事件、异常处理等是否具有详细完善的应急响应制度、实施保障方案进行打分，最高得 2 分。 未提及此项不得分。	2 分
9	售后服务方案（1分）	根据投标人承诺提供的售后服务方案（服务能力、服务措施、服务承诺、服务响应等方面）情况，包括服务承诺的可行性、完整性以及后续实施保障措施等进行打分，最高得 1 分。未提及此项不得分。	1 分

注：1、对于伪造或修改业绩及相关材料者，一律拉入信用黑名单，并追究其单位和个人责任。

2、系统演示需要提供演示视频文件，视频播放时间控制在 15 分钟以内。

演示视频文件的提交：投标人应当以 U 盘提交演示视频文件，如需辅以文本说明的，请在投标文件（商务与技术文件）中体现。U 盘须加设密码并装入密封袋，在投标截止时间前用密封袋包装好注明项目名称、项目编号和投标人名称快递到招标代理机构处，招标代理在投标截止时间后联系投标人获取密码进行播放，U 盘应当确保完好可用，于投标截止时间前送至开评标现场，或通过快递邮寄给招标代理机构（邮寄地点：浙江五石中正工程咨询有限公司（浙江省台州市椒江区东环大道 576 号二楼，联系人：金老师，电话：0576-88781913）。不论通过何种方式提交，送达时间均应当在投标截止时间前一天下午 17:00，通过快递送达的，送达时间以签收时间为准。逾期送达的不予受理。

第四章 公开招标需求

一、建设背景

为进一步推动路桥县文物保护与利用，充分发挥文物在改善人文环境、提升公民素质、促进社会和谐等方面的重要作用，确保历史文化遗产安全，特别是古建筑、古遗址的安全，故对台州路桥灵山遗址等6处省保安防工程建设。

古建筑建立安防系统最主要的三个目的：一是报警，及时发现警情，提示值班人员按预案进行及时处理；二是取证，提供接警后分析的依据并备案；三是及时发现并阻止人为的破坏活动。

二、建设内容

本次实施对象为省级文物保护单位，投标单位要结合文保单位实际功能需求及周边风险因素进行整体安全防范工程建设。

三、需求概况

台州路桥灵山遗址等6处省保安防工程，必须从文保点的实际出发，根据GB/T 16571-2012《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》（以下简称《要求》）及GB50348-2004《安全防范工程技术规范》（以下简称《规范》）相关要求，对全国重点文物保护单位海盐县绮园安防工程进行全面规划、总体设计施工，使设计方案具有科学性、实用性、可靠性和经济的合理性，并达到设计全面、深入、完善，符合《要求》和《规范》的要求。依照设计方案进行施工，提高工作效率，缩短工程周期，保证工程质量，降低工程消耗。工程建成后，能确保达到预期的目的和效果。

四、其他需求

1. 本项目包含施工、安装调试、技术服务及售后服务等。投标人必须根据自己的技术和商务优势对此项目的全部内容进行投标，不得只投其中一部分内容。

2. 供应商所投产品及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、质保期等应在投标文件中明确，对采购文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明。

3. 采购内容具体配置及要求的清单作为供应商投标报价的共同基础，在投标时相关设备不得少于采购文件中要求的数量；如采购文件中遗漏了必须具备的设

备、配件或服务，投标人可提供书面说明；但项目中标人必须承诺确保本项目能够完整实施，不得以任何理由认为本项目技术或配置存在缺陷而停止项目的实施，如造成本项目无法如期完工，中标人要承担必要的法律后果；

4. 本项目为交钥匙工程，中标人不得以其它任何理由增加费用。项目实施过程中可能涉及的所有财务成本已经包含在投标总报价当中。中标方在实施过程中，除摄像头等主要设备外，其他所有在本项目施工中用到的附属设备、材料、人工、手续费等，可能与实际采购数量有偏差，中标方不得以此为借口而停止本项目的施工，招标方不追加任何额外费用。因此，投标方须自行考虑报价风险；

5. 本项目中标价即为合同总价，合同期限为项目竣工验收合格之日起两年（24个月）；

6. 施工工期：合同签订后90日历天内完工。

7. 工程质量：符合（工程施工质量验收规范）合格

8. 从项目验收合格之日起提供不少于24个月的质保期。对采购人提出的维护服务要求，供应商承诺4小时内上门检查及维修，两天内修复完毕以保证采购人正常工作。

9、▲强制要求： 根据国家文物局及省文物局要求，因本项目为省级文物保护单位，项目实施质量要求须满足相关标准和规范要求，并通过浙江省文物局安全主管部门验收。如最终无法通过浙江省文物局验收，中标人应承担相应的损失。

10. 付款条件要求：

①采购方支付中标单位合同总额的40%作为预付款（达到支付条件后7个工作日内）

②本项目通过浙江省文物局验收，并办理竣工结算后，采购方支付中标单位至决算价的100%。

11. 所有点位现场勘查工作在开标后组织。

五、采购清单

序号	名称	技术参数	数量	单位
1	一、前端部分			
2	400 万枪机	400 万 星光级 1/2.7” 智能筒型网络摄像机 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：	23	台

		0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON) , 0 Lux with Light (白光灯开启) 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 2.7~13.5 mm @F1.6, 水平视场角: 96.7°~29.7° , 垂直视场角: 51.7°~16.7° , 对角线视场角: 114.3°~34° 补光距离: 暖白光: 最远可达 30 m; 红外光: 最远可达 50 m 防补光过曝: 支持防补光过曝开启和关闭, 开启下支持自动和手动, 手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 补光灯类型: 默认红外补光, 可切换暖白光 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持 MicroSD(即 TF 卡)/MicroSDHC/MicroSDXC 卡 (最大 256 GB) 断网本地存储及断网续传, NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持), 配合海康黑卡支持 SD 卡加密及 SD 卡状态检测 网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 音频: 1 路输入 (Line in) , 1 路输出 (Line out) , 2 个内置麦克风 报警: 1 路输入, 1 路输出 (报警输入支持开关量, 报警输出最大支持 DC12 V, 30 mA) RS-485: 1 路 RS485 接口 电源输出: DC12 V, 50 mA, 建议用于拾音器供电 摄像机采用鳞镜式补光灯, 补光灯开启后, 正面不可见补光灯灯珠, 补光亮度均匀, 无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。 内置 1 颗 GPU、2 个麦克风、1 个扬声器 设备具有耀光抑制功能, 耀光区域≤1%。 具有低温低气压适应性, 可在不高于-30℃和气压 70kPa 环境下正常工作。		
3	周界雷达环视一体机	周界雷球系列周界雷达环视一体机, 采用一体化三摄+雷达设计, 支持远程灵活多维度调节。全天候雷达视频多维感知远距离周界检测, 细节联动; 本产品具有超强的环境适应能力, 在白天、黑夜、下雨、大雾等各种天气环境下均可正常工作, 并且具有灵活丰富的配置功能, 可实现多种场景的一键配置; 传感器类型:【全景 1】1/1.8 " progressive scan CMOS, 【全景 2】1/1.8 " progressive scan CMOS, 【细节】1/1.8 " progressive scan CMOS ; 焦距: 【全景 1】6 mm; 【全景 2】10~50mm; 【细节】6.0~192 mm; 补光: 【全景】: 150 米无红暴, 【细节】: 200 米无红暴;	2	台

		最低照度：【全景1】彩色：0.0005 Lux @ (F1.6, AGC ON)；【全景2】彩色：0.0005 Lux @ (F1.4, AGC ON)，黑白：0.0001 Lux @ (F1.4, AGC ON)，0 Lux with IR； 【细节】彩色：0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，黑白：0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR； 水平范围：【环动】0°~270°；【细节】0°~360°； 垂直范围：【全景】-11°~11°【细节】-20°~90°； 报警输入：支持7路； 报警输出：支持2路； 支持雷达、视频同时对多目标进行周界入侵检测； 支持探测目标的距离、方向、速度信息，并支持目标定位，轨迹跟踪； 支持 Smart 事件，全景摄像机对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪报警，实现周界布防； 支持雷达、视频检测到目标后，联动球机进行跟踪，跟踪过程中抓拍目标的人脸、人体或车辆图片，并进行关联输出； 支持通过 IE 可展示全景图像、细节图像，雷达扇形图，事件报警图，人脸、人体和车辆抓拍图及目标的结构化信息； 支持自动和手动标定； 适用于武警部队、监狱哨所、铁路与轨道、机场等周界安防场景； ★设备由2个全景摄像机、1个细节摄像机组成，内置1个雷达模块（以公安部检验报告为准） ★可通过 IE 浏览器登录设备，并在 WEB 界面显示雷达探测信息，展示信息包括：雷达探测区域、等距线、规则框、目标点；目标点可显示目标距离、目标速度、目标航向角、目标轨迹等信息；雷达探测区域背景图可自定义、位置朝向可调整（以公安部检验报告为准） 可在 WEB 界面显示视频图像检测、雷达探测展图、事件报警图 ★雷达周界可进行区域入侵侦测和越界侦测，可配置8个规则区域（4个区域入侵规则区域、4个越界侦测规则区域）（以公安部检验报告为准） 当雷达探测到对应事件后，可触发报警并联动细节摄像机对目标进行跟踪，跟踪过程中进行目标抓拍，抓拍图片可设置目标属性 可对雷达视频复核进行配置，配置完成后当目标触发雷达事件后，雷达可联动细节摄像机对目标进行复核，确认为人、非机动车或车辆时再触发报警 标★项提供公安部检验报告证明		
4	臻全彩枪球一体	600 万拼接臻全彩枪球一体机；	6	台

机	全景采用 2 个 F1.0 大光圈全彩镜头,可输出 190° 大场景拼接画面; 支持多种智能资源切换:【全景】人员密度检测,Smart 事件;【细节】全结构化、智能交通、人脸+人体、Smart 事件; 支持 AR 功能,摄像机的实时视频画面中添加最多 500 个 AR 标签,且可实现标签与标签联动的功能; 适用于城市道路、路口、路段、广场、操场、服务区、停车场、景区、江面、湖面等; Smart 事件:支持全景路对设定区域进行布防,当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警,实现周界布防,全景 Smart 事件检测距离 50 米; 支持声光警戒:报警联动白光闪烁报警和声音报警,声音内容可选; 人员密度检测:全景支持人员密度检测功能,输出实时人数概况及拥堵等级,可根据人数和占空比配置密度等级; 全结构化:支持细节路混合目标检测,对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传,人脸人体关联输出,并实现人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取; 城市道路违章取证:细节路支持违停,违停有效检测距离 300 m; 支持 GB35114 安全加密; 传感器类型:【全景】1/1.8 " progressive scan CMOS,【细节】1/1.8 " progressive scan CMOS 变倍:数字变倍:【全景】不支持;【细节】16 倍 光学变倍:【细节】40 倍 焦距:【全景】2.8 mm;【细节】6.0~240 mm 视场角:【全景】水平视场角:190° ± 5°,垂直 80° ± 5°【细节】59.0° ~2.0° (广角~望远) 白光照射距离:30 m 补光灯距离:【全景】30 m;【细节】250 m 防补光过曝:支持 水平范围:【全景】不支持;【细节】0~360° 垂直范围:【全景】12° ~24° ;【细节】-20° ~90° ★全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像,拼接偏差像素不大于 4 个像素,全景画面水平视场角不小于 190°,垂直视场角不小于 80°。(以公安部检验报告为准) ★全景路视频图像分辨率不小于 3632 × 1632,细节路视频图像分辨率不小于 3840x2160(以公安部检验报告为准) 设备全景通道支持区域入侵检测功能,同时联动细节通		
---	---	--	--

		道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示，全景通道区域入侵检测最远距离为 50m ★在设备上方进行喷水操作，水流方向和水平方向夹角不小于 42° 时，设备视窗应无水流直接接触。（以公安部检验报告为准） 设备全景通道支持人员密度检测功能，并可输出显示实时人数及拥堵等级，可通过 IE 浏览器或客户端软件根据人数和占空比配置密度等级。 标★项提供公安部检验报告证明		
5	太阳能一体式球机（含 4G 卡）	海康威视 E 系列 6 寸低功耗全彩球机，支持 4G（移动、联通，电信）网络传输； 支持 1/2.8 " 200 万 40 倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光 150m，白光补光 30m，内置 GPS 定位模块，支持 OSD 显示安装位置经纬度信息； 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区区域侦测等智能侦测； 传感器类型：1/2.8 " progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.5, AGC ON), 黑白：0.001Lux @ (F1.5, AGC ON)；0 lux with IR 水平范围：360° 垂直范围：-15° -90°（自动翻转） 无线频段：LTE FDD: Band 1, 3, 5, 8 LTE TDD: Band 34, 38, 39, 40, 41 WCDMA/HSPA+: Band 1, 8 TD-SCDMA: Band 34, 39 CDMA/EVDO: BC0 GSM/GPRS/EDGE: 900/1800MHz 无线制式：LTE FDD/LTE TDD/WCDMA/HSPA+/TD-SCDMA/CDMA/EVDO/GSM/GPRS/EDGE SD 卡扩展：内置 MicroSD 插槽，最大支持 512 GB 网络接口：RJ45 网口，自适应 10M/100M 网络数据 供电方式：DC12V 太阳能组件类型：单晶硅 太阳能组件转换效率：≥22% 太阳能组件功耗/电压/电流：120Wp/19.6V/6.12A 电池类型：磷酸铁锂蓄电池 电池额定电压：12.8V 工作电压范围：11.6V-14.6V 宽压输出 电池最大持续工作电流：10A 电池额定容量：768wh ★水平旋转范围为 360° 连续旋转，垂直旋转范围为 -15° -90°，支持水平手控速度不小于 110° /S，云台定位精度为±0.1°（以公安部检验报告为准） 支持 300 个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于 8 条巡航路径，支持不小于 4 条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能	1	台

		★网络传输能力满足发送 1000 个数据包，重复测试 3 次，每次丢包数不大于 2 个，且在丢包率为 5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面（以公安部检验报告为准） 支持 GPS 定位与自动校时功能，支持监控画面叠加显示安装位置经纬度信息 支持 4G SIM 卡 标★项提供公安部检验报告证明		
6	枪机支架	壁装支架/铝合金	23	台
7	球机支架	定制	9	个
8	IP 网络音柱	30W 网络音柱 采用网络音频解码、高性能 D 类功放及全频喇叭三合一 采用高速工业级双核芯片,内置 NOR Flash+EMMC 双存储，支持系统双备份，系统稳定可靠 支持安全启动、用户登录锁定机制及密码复杂度提示，支持安全审计日志事后可追溯，提升系统网络安全 支持通过 IP 网络（局域网/公网），远程平台批量统一管理+本地 WEB 单机灵活配置,同时支持本地音频采集播放，适配各类场景应用 支持实时和定时任务、隔天续播，支持 60 个定时任务，内置 1 GB 存储空间最多支持 1000 个 wav、mp3 音频素材库管理 支持 NTP 自动校时，系统时间与服务器自动同步，确保多设备播放同步和定时任务准时执行 麦克风类型：驻极体 阵列数量：2 频率响应：100 Hz~20 kHz 灵敏度：-42 dBV/Pa 采样率：48 kHz 量化位数：16 bit 额定功率：30 W 扬声器单元：中低音 5.25' ' × 1，球顶高音 0.75' ' × 1 灵敏度（1 m，1 W）：86 dB 最大声压级（1 m）：97.5 dBSPL 频率响应：100 Hz~20 kHz 信噪比：85dB 音频算法：AEC、AGC、ANS、DRC 音频编码及码率：G.711ulaw（64 Kbps）/G.711alaw（64 Kbps）/MP3（128 Kbps） 网络协议：IPv4，HTTP，HTTPS，SIP，SSL/TLS，DNS，NTP，TCP，UDP，IGMP，ICMP，DHCP，ARP，SSH 接口协议（API）：ISAPI，ISUP，SIP 通信方式：支持有线网络通信 -G 型号：支持 4G	17	只

		网口：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 报警：报警输入 × 2 音频输入：Line in × 1，凤凰端子 电源：DC：24 V/1.5 A 防护等级：IP66		
9	摄像机防雷器	适用 ETHERNET10/100BASET 网络设备的防雷保护。 标准 RJ45 接口，使用方便, 连接可靠。 采用进口防雷器件，内置两级防雷保护，通流量大，残压低，传输速率高，响应速度快，使用寿命长。 集成化，体积小，接线简易，安装方便。	32	台
10	3.5 米立杆	定制	21	根
11	3.5m 立杆基础 (含接地)	定制混凝土基础，含接地	21	套
12	SD 卡	256GB	32	张
13	微震动探测器	1. 智能识别入侵类型：设备集成边缘智能算法，可在远端（探测端）智能识别入侵类型，输出人员入侵、车辆入侵、挖掘入侵等入侵报警事件； 2. 防拆报警：当设备被打开时，应产生防拆报警事件； 3. 离线报警：当设备关机、离线时，应产生离线报警事件； 4. 报警响应时间：≤2s； 5. 人员入侵探测能力：20~50 米（探测能力与土质、环境噪声、体重步态等相关）； 6. 挖掘入侵探测能力：30~60 米（探测能力与土质、环境噪声、使用工具、挖掘力度等相关）； 7. 车辆入侵探测能力：100~200 米（探测能力与土质、环境噪声、车型车速等相关）； 8. 检出率：≥95%，在当前部署环境下，最大探测距离处进行测试。 人员持续移动（每步行 10 步设定为一次人员入侵活动），测试 100 次人员入侵，检出次数应大于 95 次； 车辆持续移动（车辆以 30Km/h 车速经过周界为一次车辆入侵活动），测试 100 次车辆入侵，检出次数应大于 95 次； 连续进行挖掘（每挖掘 10 次设定为一次挖掘入侵活动），测试 100 次挖掘入侵活动，检出次数应大于 95 次； 9. 设备支持探测距离调节，用户可根据实际需要，灵活调整探测距离； 10. 设备支持抗干扰等级调节，用户可根据现场干扰情况，调整抗干扰等级，降低误报率； 11. 远程升级：可通过后台远程升级设备固件，完善及增强设备功能性能； 12. 远程数据采集功能：可远程采集探测器侧环境数据，	2	台

		辅助进行环境勘测、故障诊断，优化深度学习算法，增强设备环境适应性； 13. 电源参数：DC12~36V，0.5W MAX； 14. 通讯接口：CAN 总线通讯； 15. 通讯距离：不小于 1km； 16. 工作温度：-40℃~85℃； 17. 防护等级：IP68； 18. 环保要求：符合 RoHS2.0 标准； 19. 耐腐蚀性：产品外壳采用 PA+GF 复合材料，耐腐蚀性强； 20. 抗压能力：可承受大型车辆碾压（设备埋设后）；		
14	二、设备间部分			
15	室外安防箱	室外防水不锈钢 500*600*280，含空开、插座、风扇、安装背板	6	台
16	安防箱基础	水泥基础	6	台
17	集中电源	12V/200w	6	台
18	8 口千兆工业级交换机	物理端口：8 千兆电+2 千兆光； 交换容量：20Gbps，转发速率：14.88Mpps； 软件功能：支持 QoS，VLAN，DHCP，LACP，RMON，IGMP，IPv6 协议； 设备管理：支持 SNMP、Console、Telnet 和 WEB 配置管理； 自愈环网：XS-Ring 自愈时间<20ms，EAPS，STP/RSTP/MSTP 等； 兼容性强：Broadcom 芯片，兼容 HUAWEI，CISCO，H3C，RUIJIE 等主流品牌； 机械结构：IP40，防雷击 4KV，防浪涌，全铝机身，无风扇设计，DIN 卡轨式，壁挂式安装； 支持 -40℃~85℃宽温。 支持双冗余电源输入，冗余电源间的无缝切换，电源正负接反时不会连通，保护后面的电路不会因电源接反而烧坏。 支持瞬间环网冗余保护，环网自愈的平均时间应小于 10ms，设备在粉尘、潮湿多雨和霉菌滋生环境下不应发生霉变，并能正常工作。	3	台
19	16 口千兆工业级交换机	物理端口：4 千兆光(SC/FC/ST/LC 可选) +16 千兆电组成； 交换容量：64Gbps，转发速率：32Mpps； 软件功能：支持 QoS，VLAN，DHCP，LACP，RMON，IGMP，IPv6 协议； 设备管理：支持 SNMP、Console、Telnet 和 WEB 配置管理； 自愈环网：XS-Ring 自愈时间<20ms，STP/RSTP/MSTP	3	台

		等； 传输距离：双绞线 100m，多模光纤 500m~2km，单模光纤 20km~120km； 兼容性强：Broadcom 芯片，兼容 HUAWEI, CISCO, H3C, RUIJIE 等主流品牌； 机械结构：IP40, 防雷击 6KV, 防浪涌, 全铝机身，无风扇设计，导轨/壁挂式； 支持 -40℃~85℃宽温。 ★支持双冗余电源输入, 冗余电源间的无缝切换, 电源正负接反时不会连通，保护后面的电路不会因电源接反而烧坏。 ★支持瞬间环网冗余保护，环网自愈的平均时间应小于 10ms，设备在粉尘、潮湿多雨和霉菌滋生环境下不应发生霉变，并能正常工作。 标★项提供封面带有 CMA 或者 CNAS 的权威机构检测报告证明		
20	千兆光模块	LC/SFP 单模双纤 20km 100/1000M 1310nm	12	个
21	有线震动传感器/智能控制器	1. 智能控制：支持对前端设备进行组网管理、设备参数管理，对报警事件进行分析处理，并上报平台； 2. 干扰滤除：滤除信号长距离传输外部干扰，提高报警； 3. 带载能力：支持 16 个探测器挂载，通讯距离不小于 1km（可定制 64 探头挂载）； 4. 通讯加密：支持通讯数据加密保护，提供高安全传输通道； 5. 保护功能：支持输入输出短路、过压、过流保护等功能； 6. 电源参数： 输入：85~ 264VAC； 输出：DC24V，功率 108W； 7. 环境适应性： 工作温度：-30℃~70℃ 海拔：支持 5000m 海拔应用 8. 环保要求：符合 RoHS2.0 标准；	1	台
22	三、传输部分			
23	六类网线	1. 性能：完全符合 TIA/EIA-568-B-2.1 和 ISO/IEC11801 规范对于六类线缆的要求；在衰减、近端串扰衰减、结构回波损耗、近端串扰衰减与衰减比的技术参数上符合最新六类国际标准。 2. 外观：PVC 护套，305 米/箱, 23AWG 实芯裸铜导体。 3. 结构：线缆中心采用十字芯骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距从而提供更大的传输带宽和传输速率 4. 带宽：保证 250MHz 下测试符合最新六类国际标准。	1895	米

		具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至最低。 ★5. 提供信息产业部第三方出具的六类十二点非屏蔽信道和永久链路检测报告。		
24	电源线	RVV2*1.0	1895	米
25	强电线	YJV3*4	1480	米
26	JDG25	JDG25	350	米
27	PE32	PE32	1010	米
28	管路开挖回填	室外管路敷设挖土回填或架空，PE32 管，过马路采用 SC 管	590	米
29	0 号手孔井	400*700*700 含井盖	25	个
30	四、链路专用网络租赁费			
31	链路租用	一条链路，2 年租赁费用	6	项
32	五、后端平台设备			
33	24 盘位磁盘阵列(含 24 块企业级硬盘)	24 盘位控制器磁盘阵列；1024Mbps 接入带宽，2 个千兆数据网口(可增扩 4 个千兆网口或 2 个万兆网口，如有需要必须下单时备注)；支持视频流和图片、视频文件进行混合直写存储；4U 机架式 24 盘位，单控制器、冗余电源、支持 SATA 硬盘；64 位多核处理器，4GB 高速缓存(可扩展到 32GB)；支持 RAID 0、1、3、5、6、10、50、60、JBOD 模式；网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP (GB/T28181) 支持切换标准 RAID 模式和 VRAID 模式，适用于不同业务场景 ★具有防偶发死机的措施(如硬件或软件狗)，死机后的自动恢复时间应≤5min(公安部检验报告证明) ★支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色故障灯(公安部检验报告证明) ★可在操作界面查看数据重构状态，样机的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失(公安部检验报告证明) 标★项提供公安部检验报告证明	1	台
34	视频监控管理模块	视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络 SDK 协议、海康 Ehome 协议、海康 ISUP5.0 协议、GB28181 协议、ONVIF 协议、大华设备网络 SDK 协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预	1	套

		览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、图片监控 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4、支持图片下载能力； 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；		
35	微震动报警软件	图上监察应用基于入侵报警、事件管理等应用实现全要素资源的可视化，支持快速报警定位处置和应急联动监察处理，实现馆内全要素“一张图”管理、包含资源点控制、报警联动、事件联动、事件查询及报警统计功能，以应对对文博单位报警处理有较高要求的场景，形成立体化纵深防护系统，支持客户端使用。 资源上图： 1、支持导入在线/离线 GIS 地图、静态地图，地图切换； 2、支持添加监控点、门禁出入口、防区（传感器、震动探测器）微振动探测器、陆基雷达、紧急报警、停车场、广播点、消防设备、消防传感器的资源上图； 3、支持对图上资源点进行搜索、移动和删除操作； 4、支持区域/热区、周界/围栏、楼层切换和各类资源统一管控	1	套

		5、支持框选、圆选一定范围内的监控点批量预览、回放防区分组： 1、支持防区按需进行分组（跨报警主机、子系统）； 2、支持防区类型自定义、所有图标自定义； 3、支持强制布防、布防、撤防、消警等功能操作报警联动处理： 1、支持最新的报警信息需要优先跟进处理 2、支持报警语音提醒需持续至报警处理完成 3、支持新报警联动上墙，窗口最前 4、支持报警管理员角色批量处理 单图防区数量：500（400 防区+100 其他资源点） 事件发生自动弹窗：≤2S 手动报警弹窗：6-7S		
36	事件联动	提供统一的事件中心，包括事件的汇聚、转换、处理、统计、可视化展示，实现事件的全生命周期管理。结合预案、工单保障事件流程的有序、高效、闭环，实现跨部门、跨区域、跨系统的协同工作，快速响应突发事件，保障园区高效运营，提高事件整体的处理水平。	1	套
37	服务器机柜	1) 产品尺寸：宽度:600×深度:1000×高度:2000mm，容量： 42U ★2) 机柜承重≥1000kg 同系列 600×1000×2000 机柜（提供第三方检验报告） 3) 材料为优质 SPCC 冷轧钢板，其中角规厚度 2.0，横梁厚度 1.5，顶底板、框架、托盘、前后门厚度 1.2 mm，其他 1.0mm 4) 前门为单开网孔门，后门为单开网孔门，通风率：80%，开启角度：>180 度 5) 负载(Kg)：静态（带支脚）：≥1000、动态：≥600 6) 防护等级：IP20 7) 带 3 块托盘、1 个 4 位风扇组、1 个 8 位 PDU 电源 ★项提供第三方权威机构检验报告证明	1	个
38	配线架	1. 标准 19 英寸机架式安装，高度：1U， 端口数量：24 口 2. 带寻址功能的信息插座模块，模块前端带有≤1 个与前壳齐平的 LED 灯，发光后显而易见 3. LED 灯有可靠的电路保护，即使 LED 灯被恶意破坏，也不会影响链路的正常使用和六类的性能 4. 标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 ★5. 产品符合 REACH 要求（提供第三方检验报告） ★6. 最高传输频率：250MHz, 产品传输性能符合 5 米短信道（二节点），9 米短信道（三节点），14 米短信道（四节点），100 米信道（六节点），永久链路（提供第三方检验报告）	1	个

		标★项提供第三方权威机构检验报告证明		
39	安防管理工作站	技术路线：Intel； CPU：I5-11400； 内存：16GB； 硬盘：256GB SSD+1TB HDD； 显示器：23.8 英寸； 显卡：集显； 操作系统：Windows10 IOT（含授权）	1	台
40	防火墙	1. 网络层吞吐量 $\geq 2G$ ，应用层吞吐量（FW+APP） $\geq 800M$ ，防病毒吞吐（FW+APP+AV） $\geq 300M$ ，IPS 吞吐量（FW+APP+IPS） $\geq 300M$ ，并发连接数 ≥ 80 万，HTTP 新建连接数 ≥ 2 万，IPSec VPN 最大接入数 ≥ 100 ，IPSec VPN 吞吐量 $\geq 220M$ 。 2. 硬件参数：内存大小 $\geq 4G$ ，硬盘容量 $\geq 64G$ SSD，接口 ≥ 8 千兆电口+2 千兆光口 SFP。产品质保(*3 年)；软件升级(*3 年)； 3. 产品支持 IPSec VPN 智能选路功能，根据线路质量和应用实现自动链路切换。 4. 产品支持勒索病毒检测与防御功能。 5. 产品内置超过 4000+种 WEB 应用攻击特征，支持对跨站脚本（XSS）攻击、SQL 注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护。 6. 产品支持 X-Forwarded-For 字段检测，并对非法源 IP 进行日志记录和联动封锁。 7. 产品支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源 IP 进行日志记录和联动封锁。 8. 产品支持 Cookie 攻击防护功能，并通过日志记录 Cookie 被篡改。 9. 产品支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。 10. ★产品支持云威胁情报网关技术，通过全球超过 30+pop 节点，实现对威胁流量就近进行实时检测&拦截，实现失陷外联实时阻断，保护资产安全；同时支持云端未知威胁主动探测等技术，实现 5min 内未知威胁情报全网设备下发。（需提供产品功能截图证明和具备 CMA/CNAS 标识的第三方检测报告，并加盖原厂公章） 11. 支持 IoT 协议准入，可识别 ONVIF、MQTT 等 IoT 协议基于协议进行应用层准入，仅允许指定协议入网通信，可设置生效时间、新增单次时间计划和循环时间计划等 12. ★产品支持主动诱捕功能，通过伪装业务诱捕内外	1	台

		网的攻击行为，并联合云蜜罐获取黑客指纹信息，并自动封锁高危 IP。（需提供产品功能截图证明并提供官方检测机构出具关于“云蜜罐”的证书或检测报告证明功能有效性，并加盖原厂公章。） 13. 产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。 14. 当主机故障时，双机切换时不丢包，并可实现双机部署下升级不断网。 15. ★产品支持终端安全软件联动管理，在防火墙产品完成终端安全策略设置和内网终端安全软件的统一管理，支持检测到某主机有僵木蠕毒的 C2 通信时，手动或自动化将恶意域名信息下发到终端安全软件做 C2 通信的封锁遏制，支持管理员下发一键隔离指令，对终端恶意文件进行隔离。（需提供产品功能截图证明和具备 CMA/CNAS 标识的第三方检测报告，并加盖原厂公章） 16. 产品支持联动云端智能运营平台，支持流量日志分析、事件聚合、云端专家研判，安全事件微信端就可接受预警和处置。 标★项需提供上述要求的证明文件		
41	全网行为管理 (全网 AC)	1. 性能参数：网络层吞吐量（大包）$\geq 1.2\text{Gb}$，应用层吞吐量$\geq 90\text{Mb}$，带宽性能$\geq 60\text{Mb}$，IPSEC VPN 加密性能（最高性能）$\geq 10\text{Mb}$，支持用户数$\geq 200\text{PC}+200$ 移动，包转发率$\geq 7.2\text{Kpps}$，每秒新建连接数≥ 600，最大并发连接数≥ 30000。 2. 硬件参数：规格：内存大小$\geq 4\text{G}$，硬盘容量$\geq 128\text{G}$ minisata SSD，接口≥ 4 千兆电口 3. 支持客户端 SSL 解密，客户端会自动推送根证书安装； 4. ★ 支持 802.1x 认证，可对接本地和 AD 域用户源进行用户名密码认证，可对接外部 CA 认证服务器进行证书认证，支持在线证书状态查询（OCSP）（需提供产品功能截图证明并加盖原厂公章） 5. 支持权限策略故障排查，支持针对上网权限策略进行检测分析，查看各个应用是否匹配相关策略； 6. 支持通过抑制 P2P 的下行丢包，来减缓 P2P 的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题； 7. 可审计内容审计、ToDesk、向日葵、AnyDesk 远程工具的文件外发行为，可审计 WinSCP、Xftp、FileZilla 等文件传输工具的文件外发行为 8. ★支持外发截屏，当用户外发附件时，会自动截取外发时刻的屏幕，并记录到文件审计日志；（需提供产品功能截图证明并加盖原厂公章） 9. 可审计文件打印行为，可设置免审计打印机列表	1	台

		10. 支持 Windows 终端安全检查，包括：杀软检查、登录域检查、操作系统检查、进程检查、文件检查、注册表检查、补丁检查、Windows 账号检查、防篡改检查、客户端集成检查、软件检查，对不满足检查要求的终端可弹窗提示、禁止上网、违规修复； 11. 支持 Windows 桌面水印，支持设置水印的内容、透明度、密度，水印效果预览，离线时继续生效； 12. 支持对终端应用联网管控，可设置禁止或允许访问互联网，禁止或允许访问指定 IP 地址，离线时继续生效； 13. 支持网页恶意链接检测功能，有效识别网页盗链/黑链的行为，支持实时阻断和告警； 14. ★支持与已有或本次购买的下一代防火墙系统实现认证联动，可以转发用户认证信息到下一代防火墙，实现单点登录；（需提供产品功能截图证明并加盖原厂公章） 标★项需提供上述要求的证明文件		
42	日志审计	1. 性能参数：默认包含主机审计许可证书数量≥50，最大可扩展审计主机许可数≥150，可用存储量≥2TB（RAID1 模式），平均每秒处理日志数（eps）最大性能≥1200。硬件参数：规格：2U，内存大小≥16G，硬盘容量≥64G minisata+2T SATA*2，接口≥6 千兆电口+2 万兆光口 SFP+，产品质保(*3 年)；软件升级(*3 年)。 2. 支持接入 TLS 加密方式的日志，支持对日志传输状态、最近同步时间进行监控，可统计每个日志源的今日传输量和传输总量。 3. ★支持通过正则、分隔符、json、xml 的可视方式进行自定义规则解析，支持对解析结果字段的新增、合并、映射。（需提供截图证明并加盖原厂商公章） 4. 支持对每个日志源设置过滤条件规则，自动过滤无用日志，满足根据实际业务需求减少采集对象发送到核心服务器的安全事件数，减少对网络带宽和数据库存储空间占用。 5. 支持对单个/多个日志源批量转发，支持定时转发，可通过 syslog 和 kafka 方式转发到第三方平台，并且支持转发原始日志和已解析日志的两种日志 6. 支持 TLS 加密方式进行日志传输，支持日志传输状态、最近同步时间进行监控，可统计每个日志源的今日传输量和传输总量。 7. 支持个性化定制，支持全系统更换 logo 与系统名称，支持一键恢复默认。 8. 支持可视化展示，包括数据分布、安全事件趋势图、关联规则告警趋势图、接入设备概况等，可提供设备专项分析场景。如防火墙外部攻击场景分析、VPN 账号异常场景分析、Windows 服务器主机异常场景分析等，通	1	台

		过设备专项页面对每一台设备安全情况深度专业化分析。 9. ★支持通配符、范围搜索、字段等多种输入方式、搜索框模糊搜索、指定语段进行语法搜索；可根据时间、严重等级等进行组合查询；可根据具体设备、来源/目的所属（可具体到外网、内网资产等）、IP 地址、特征 ID、URL 进行具体条件搜索；支持可设置定时刷新频率，根据刷新时间显示实时接入日志事件；（需提供截图证明并加盖原厂商公章） 10. 支持解码小工具，按照不同的解码方式解码成不同的目标内容，编码格式包括 base64、Unicode、GBK、HEX、UTF-8 等 11. 日志进行归一化操作后，对日志等级进行映射，根据不同日志源统计不同等级下的日志数量 12. 支持个性化定制，支持全系统更换 logo 与系统名称，支持一键恢复默认，支持 hzmt。 13. 支持 POC 测试工具一键生成日志数据。 14. 为确保所投产品自身安全性，要求所投产品厂商需通过中国网络安全审查技术与认证中心的信息安全服务资质认证（SD 安全开发（一级））。 标★项需提供上述要求的证明文件		
--	--	---	--	--

第五章 合同主要条款

（此稿为合同样本，最终定稿待双方协商后定）

合同将由台州市路桥区博物馆（以下简称甲方）与经评审最终确定的中标人（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订。以下为采购人提出涉及乙方的主要条款，投标人在投标文件中应对其进行确认或拒绝。如投标人在其投标文件中未做拒绝或提出调整完善要求的，采购人将视作认同。具体如下：

招标编号：

甲方：（采购方）

乙方：（供应商）

甲、乙双方根据路桥区灵山遗址等6处省级文物保护单位安防项目公开招标的结果和招标文件要求，签署本合同。

第一条：合同范围

本项目为路桥区灵山遗址等6处省级文物保护单位安防项目，乙方须完成下列项目：按要求进行设备供货、安装、调试、验收、操作培训及免费质保期内售后维保服务等内容。

第二条：合同供货清单及价格

详见投标报价清单。

第三条：合同总价：大写 人民币_____元整；小写 ¥_____元。

合同总价为有关本项目开展所需的人员费用（工资、福利、各种补贴、奖金等）管理、风险、保险、税费及不可预见费用等全部费用，全部费用已包含在合同总价中。

凡乙方在报价中未列明但又为本次采购所必备的项目或遗漏项目，甲方将一律视为已包括在合同价中，在合同执行中将不予考虑。

第四条：施工地点：甲方指定地点。

第五条：施工工期：90 日历天内完工。

第六条：付款方式：

①甲方支付乙方合同总额的40%作为预付款（达到支付条件后7个工作日内）

②本项目通过浙江省文物局验收，并办理竣工结算后，甲方支付乙方至决算价的100%。

第七条：质量及验收：

1、乙方应在交货前按合同规定的要求对货物全面检查，并提供产品合格证明书，其质量、性能和规格等方面均应符合现行国家标准或专业(部)标准，并满足招标文件的要求。

2、乙方在收到甲方提出的异议和处理意见后必须在 5 天内负责处理，否则即视同默认甲方提出的异议和处理意见。

3、乙方应保证货物在正确安装、使用和保养条件下其性能质量完全符合合同规定，在安装和质量保证期内如发现货物与合同规定不符合或由于乙方责任所造成的任何货物质量问题，甲方可提出异议和处理意见。

第八条：售后服务：根据乙方投标文件中的承诺执行。

第九条：违约责任：

1、本采购项目要求在工期内完成，如乙方延期完成，除不可抗力的因素外，乙方应向甲方支付延期违约金，延期违约金每日按合同总价千分之五计取；违约金不足以弥补给甲方造成的损失时，甲方保留索赔的权利。如果超出合同规定期限 10 天不能供货，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同总价 20%的违约金。

2、甲方延期付款(有正当拒付理由除外)时，应向乙方支付延期付款违约金，每延期付款一天按应付金额的千分之五计算，但违约金不超过合同总价的百分之二十。

第十条：争议的解决：

在工程发生质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁的途径解决。

第十一条：合同的生效：

1、本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2、本合同正本一式陆份（甲方贰份、乙方贰份、采购代理机构及地方采购办各执一份），具有同等法律效力；

3、相关招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

甲方（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

联系电话：

开户银行：

账 号：

签订时间： 年 月 日

乙方（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

联系电话：

开户银行（必填）：

账 号（必填）：

签订时间： 年 月 日

鉴证方（鉴证章）：

第六章 投标文件格式附件

附件 1

____本

项 目 名 称

项目编号：

投 标 文 件

（资格证明文件）

投标人全称（公章）：

地址：

时间：

资格证明文件目录

- 1、投标声明书（附件 2）；
- 2、授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交）（附件 3）；
- 3、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
- 4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺（附件 4）；
- 5、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺（附件 5）；
- 6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（附件 6）；
- 7、具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。
- 8、中小企业声明函（附件 7）。

附件 2

投标声明书

浙江五石中正工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址_____。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（路桥区灵山遗址等 6 处省级文物保护单位安防项目）（编号为 ZJWS2025-LQ52）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履行期间无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，包括招标文件澄清或更正内容（如果有），我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不得擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

本单位若违反以上承诺，将无条件接受项目主管部门和有关监督管理部门的调查，并愿意承担取消中标资格、没收履约保证金及限制在本地区参与投标等一切法律责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字）：

日期：_____年____月____日

附件 3 授权委托书

浙江五石中正工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：

（投标人全称）法定代表人（或营业执照中单位负责人）（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名）授权（授权委托代理人姓名）为授权委托代理人，参加贵单位组织的 路桥区灵山遗址等 6 处省级文物保护单位安防项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权委托代理人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权委托代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：

日期： 年 月 日

附：

法定代表人姓名：

传真：

手机：

详细通讯地址：

邮政编码：

法定代表身份证复印件粘贴处

授权委托代理人姓名：

职务：

传真：

手机：

详细通讯地址：

邮政编码：

授权委托代理人身份证复印件粘贴处

附件 4

具备健全的财务会计制度的承诺函

致：台州市路桥区博物馆、浙江五石中正工程咨询有限公司

我公司参加路桥区灵山遗址等 6 处省级文物保护单位安防项目（编号为 ZJWS2025-LQ52）的投标活动，作如下承诺：

我公司在参加本项目政府采购活动前，没有处于被责令停产、财产被接管、冻结或破产状态，有足够的流动资金，有能力履行合同；我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 5

无税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函

致：台州市路桥区博物馆、浙江五石中正工程咨询有限公司

我公司参加路桥区灵山遗址等 6 处省级文物保护单位安防项目（编号为 ZJWS2025-LQ52）的投标活动，作如下承诺：

我公司在参加本项目政府采购活动前，符合参与政府采购活动的资格条件，有依法缴纳税收（享受免税政策的则无欠税）和社会保障资金的良好记录，不存在税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 6

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面

声明

声明函

致：台州市路桥区博物馆、浙江五石中正工程咨询有限公司

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中
_____（填写“有”或“没有”，如实填写，如不填写视同未提供本声明函）重大违法记录，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 7 落实政府采购政策需满足的资格要求所对应的证明材料

a. 中小企业声明函；

中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

b. 投标人为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具。（如是）。

c. 投标人如符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）政策规定的，须提供《残疾人福利性单位声明函》；（如是）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（单位公章）：

日期：_____年____月____日

附件 8

____本

项 目 名 称

项目编号：

投 标 文 件

（商务与技术文件）

投标人全称（公章）：

地址：

时间：

商务与技术文件目录

(1) 投标人情况介绍。

(2) 投标方案描述：

A. 施工方案。

B. 项目质量目标及保证措施。

C. 劳动力投入及工期计划

D. 施工难点要求和解决措施

E. 施工机械设备和周转材料。

F. 商务及技术响应表。

(3) 类似项目的成功案例；

(4) 投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）

(5) 售后服务描述及承诺：

A. 距采购人最近的服务网点详细介绍（包括地理位置、资质资格、技术力量、服务内容及联系电话等）。

B. 针对本项目的售后服务措施及承诺（售后技术服务方案、人员配备、故障响应时间、技术培训方案等）。

附件 9

投标人基本情况表

企 业 名 称					法人代表		
地 址					企业性质		
股 东 姓 名		股 权 结 构（%）			股 东 关 系		
联 系 人 姓 名		固 定 电 话			传 真		
		手 机					
1. 企 业 概 况	职 工 人 数		具 备 大 专 以 上 学 历 人 数		国 家 授 予 技 术 职 称 人 数		
	占 地 面 积		建 筑 面 积	平方米 ☐ 自 有 ☐ 租 赁	生 产 经 营 场 所 及 场 所 的 设 施 与 设 备		
	注 册 资 金		注 册 发 证 机 关			公 司 成 立 时 间	
	核 准 经 营 范 围						
	发展历程及主要荣誉：						
2.	产品 生产 许	产 品 名 称	发 证 机	编 号	发 证 时 间	期 限	

企 业 有 关 资 质 获 证 情 况	可 证 情 况 (对 需 获 得 生 产 许 可 证 的 产 品 要 填 写 此 栏)		关			
	企 业 通 过 质 量 体 系 、 环 保 体 系 、 计 量 等 认 证 情 况					
	企 业 获 得 专 利 情 况					

要求:

1. 姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

投标人名称（盖章）：_____

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____

附件 10

项目负责人资格情况表

采购项目：

项目编号：

姓名		近年来主要工作业绩
性别		注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或中标通知书）。
年龄		
职称		
毕业时间		
学校专业		
联系电话		
最近一年工作状况		
拟在本项目中担任 主要工作		

投标人名称（盖章）：_____

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____

附件 11

项目实施人员一览表

(主要从业人员及其技术资格)

序号	姓名	职务	职责	专业技术资格	证书编号	参加本单位 工作时间	劳动合同编号

要求:

- 1. 在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。
- 2. 附人员证书复印件；
- 3. 出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：投标截止日之前六个月以内的代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

投标人名称（盖章）：_____

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____

附件 12

证书一览表

证书名称	发证单位	证书等级	证书有效期

要求：

- 1. 填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书；
- 2. 附所列证书复印件或其他证明材料。

投标人名称（盖章）：_____

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____

附件 13

投标人类似项目实施情况一览表

序号	项目名称	项目地址	合同总价	实施时间	项目质量	项目单位名称及其 联系电话
1						
2						
3						
...						

要求：

- 1. 业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖投标人公章）；
- 2. 报价供应商可按此表格式复制。

投标人名称（盖章）：_____

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____

附件 14

商务及技术响应表

类别	内容	招标需求	是否响应	投标人的承诺或说明
商务响应 情况	施工工期			
	付款方式			
				
技术响应 情况				

投标人名称（盖章）：_____

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____

附件 15

拟投入设备配备情况表

项目编号：

序号	名称	品牌	规格型号	产地	数量

投标人名称（盖章）：_____

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____

附件 16

售后服务情况表

序号	项目	投标人情况	备注
1	服务方式、服务网 点、售后服务的内容 和措施等等，可用附 页和宣传材料	售后服务点情况：	
		投标人售后服务情况：	
.....			
.....			
.....			

投标人名称（盖章）：_____

法定代表人或授权委托书代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____

附件 17

____本

项 目 名 称

项目编号：

报 价 文 件

供应商全称（公章）：

地址：

时间：

报价文件目录

- 1、开标一览表（附件 18）；
- 2、报价明细表（附件 19）。
- 3、针对报价投标人认为其他需要说明的。

附件 18

开标一览表

项目名称:

项目编号: [单位: 人民币/元]

投标总报价（元）	大写	
	小写	

填报要求:

1. 投标报价为有关本项目开展所需的人员费用（工资、福利、各种补贴、奖金等）管理、风险、保险、税费及不可预见费用等全部费用，全部费用已包含在投标报价中。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或授权委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）: _____

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）: _____

日期: _____

附件 19

报价明细表

项目编号：

项目名称：[货币单位：人民币/元]

序号	明细项目	数量/单位	品牌/型号	单价	总价	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
...						
投标总价		(大写)：			(小写)：	

要求：

- 1. 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。
- 2. “报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

投标人名称（盖章）：_____

法定代表人或授权委托代理人签字或盖章：_____

日期：_____

附件

政府采购活动确认声明书

浙江五石中正工程咨询有限公司（采购组织机构名称）：

本人经由_____（投标人全称）_____（法人代表姓名）合法授权参加路桥区灵山遗址等6处省级文物保护单位安防项目（项目编号：ZJWS2025-LQ52）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

☐不存在利害关系

☐存在下列利害关系：

A. 投资关系 B. 行政隶属关系 C. 业务指导关系

D. 其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）_____。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

☐与其他所有供应商之间均不存在利害关系

☐与之间存在下列利害关系：

A. 法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B. 法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C. 法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D. 法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E. 法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F. 法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G. 存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H. 存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I. 其他利害关系情况_____。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规。

四、我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第_____项利害关系。

☐不存在利害关系

☐存在下列利害关系

供应商代表签名：

2025 年 月 日

说明：商务技术文件开启后 30 分钟内，供应商通过邮件形式将经授权委托代理人签署的《政府采购活动确认声明书》扫描件发至代理机构邮箱（邮箱地址：zjwstz@163.com）；不填写或未按规定发出邮件的，视同默认不存在确认声明书中的相关违规情形。