

抢险救援服	1. 技术上性能符合XF633-2006 《消防员抢险救援防护服装》及20式款式标识符合消防救援局统型要求，具备行业内省部级及以上产品质量监督检验机构出具的检测报告。	套	20.000
抢险救援头盔	1. RJK-YLB技术性能符合XF633-2006 《消防员抢险救援防护服装》和17式消防抢险救援头盔款式要求；具有国家质量监督检验机构出具的检验报告材料	个	20.000
抢险救援手套	1. 产品符合XF633 《消防员抢险救援防护服装》标准要求。具有国家质量监督检测机构出具的检验报告。	副	20.000
抢险救援靴	1. RJX-Z-25T符合XF633—2006 《消防员抢险救援防护服装》相关标准	双	20.000
绝缘剪断钳	1. 绝缘耐电压5000V	个	1.000
机动链锯	1. 排量50.2cm ³ ，输出功率2.4kw	个	2.000
无齿锯	1. 汽缸排量，74cm ³ ，汽缸缸管内径51mm，空转速度4700rpm	个	2.000
双轮异向切割锯	CDE2530	个	1.000
手持钢筋速断器	1. BC-20	个	2.000

项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
多功能挠钩	1. 破拆工具	个	2.000
重型支套具	1. 微调精度达到1mm, 可垂直、水平和斜支撑操作。支撑柱可手动锁紧在任何高度, 单根顶升力大于10T, 静态纵向承载能力26T, 在使用时承载可以达到20.3T,	个	1.000
便携式防盗门破拆工具组	1. 主要用于卷帘门、金属防盗门的破拆作业。包括液压泵、开门器、小型扩张器、撬棍等工具	组	1.000
音视屏生命探测仪	电动旋转音视频探头: 直径 $\leq 30\text{mm}$, 配 ≥ 8 颗补光灯, 头横向旋转 $\geq 360^\circ$, 纵向旋转 $\geq 90^\circ$, 能看清 ≥ 8 米内人物活动迹象, 探头内置音频探头可双向通话; 防水视频探头: 直径 $\leq 33\text{mm}$, 配 ≥ 8 颗补光灯, 防护等级 $\geq \text{IP68}$;	个	1.000
水下探测仪	1. 需提供国家消防质量监督检测中心检测报告复印件盖公章佐证	个	1.000
指环切割机	1. 小型破拆	个	1.000
毁锁器	1. JLHH-6000	个	1.000
有毒气体检测仪	1. 泵吸式采样	个	2.000
手动破拆工具组	1. 手柄力0.8kN 撬门力4.7kN 撬锁力11.2kN 拔钉力10.9kN 切割板厚度1.9mm 凿孔板厚度1.9mm	组	1.000
佩戴式照明灯	1. FD-FBP240/HSG1200消防员照 2. 明灯具)满足消防标准《 3. GB30734-2014消防员照明灯具 4. 》,同时满足防爆标准:《GB 5. 1-2010爆炸性环境	个	35.000

项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
红外热像仪	1. 符合国家《XF/T 635-2023消防 2. 用红外热像仪》 标准, 能够在 3. 黑暗、浓烟环境中 人员搜救或 4. 火源寻找以及危化 事故处理。 5. 探测器像素 ≥ 384 $\times 288$, 探测 6. 器类型: 非制冷型 焦平面探测 7. 器(免维护)。显示模式: 红 8. 外模式+可见光模 式。帧频: 9. $\geq 50\text{Hz}$, 温 度灵敏度: $\leq$ 10. 50mk 。	个	1.000
测温仪	1. 测量范围: $\geq -50^{\circ}\text{C}$ 且 ≤ 1100 ;精 2. 确度: $\pm 1.5\%$ or $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$ 物距 3. 比:20:1, 响应时间 : ≤ 500 毫秒 4. 响应	个	2.000
漏电探测仪	1. 探测压120V/60Hz2 20V/50Hz;7.2Kv/50 Hz或15kV/50Hz灵敏 度:3种 (外部开关选择) 高、低、定位, 具有 声光报警功 能, 警报频率会随着 探测到的讯号强弱而 自动改变	个	2.000
防坠落辅助配件	1. 符合XF494-2004 《消防用防坠 落装备》 标准, 具有国家消防 装备质量监督检验中 心出具的 检验报告及消防产品 CCCF认 证证书。脚式上升器	个	2.000
激光测距仪	1. 提供能证明符合国 家标准(具 有CMA或CNAS认证) 的第三 方检测机构出具的检 测报告复 印件量程 3-1500米	台	2.000

项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
可燃气体探测仪	1. 泵吸式采样, 提供产品防爆合格证	个	2.000
移动发电机	1. 手启动15L	台	1.000
救生气垫	1. 8m*6m*2.3m产品符合XF631-2006《消防救生气垫》标准的要求, 并已经通过国家消防装备质量监督检验中心型式检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。	个	1.000
皮划艇	1. 外长 $\geq 380\text{cm}$ 2. 外宽 $\geq 175\text{cm}$ 3. 舷直径 $\geq 45\text{cm}$ 4. 承员 ≥ 8 人 5. 干舷: $\leq 290\text{mm}$ 2. 气囊数 ≥ 4 个 6. 辅助D型扣数量7个 7. 船首拖拽装置1套 8. 尾板高度400mm 9. 最大载荷 $\geq 800\text{kg}$ 。3. 静态稳性: 救援艇满载7人时 10. 当所有人移至船体一舷时 11. 艇体倾斜角度 $\leq 10^\circ$ (提供国家级检测报告为佐证)	个	1.000
浮艇泵	1. 双缸风冷四冲程汽油机(力帆27HP)	个	1.000
空气填充泵	1. 排气量: $\geq 215\text{升/分钟}$ 2. 工作压力:225-330bar 3. 压缩级数及缸数:三缸三级充瓶时间:单个6.8L气瓶0-300bar ≤ 10 分钟	个	1.000
重型支撑套具	1. 提供省级(含)以上检测机构或国家级检测机构出具的检测报告, 最大撑顶力 ≥ 10 吨	个	1.000
气瓶	1. 8L气瓶工作压力:30Mpa满足现行国家标准 2. 能与空气呼吸器配合使用	个	10.000

项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
应急逃生自救绳	1. 直径8mm, 长度16m; 破断强度24.35KN; 延伸率6.4% ((承重达到最小破断强度的10%时);	个	35.000
救生抛投器	1. PTQ8/Y220符合GB/T27906-2011 《救生抛投器》标准要求	个	1.000
护膝护肘	1. 符合GB24541-2009 《手部防护机械危害防护手套》的标准。	个	35.000
闪光警示灯	1. HA-JSD	个	2.000
手持扩音器	1. BL-968S	个	2.000
危险警示牌	1. HA-JSP	个	1.000
隔离警示带	1. HA-JSD	个	1.000
应急索降绳	1. 每套配备索降绳50米, 穿戴全身安全腰带, 0型钢锁, D型钢索, 8字环下降器, 安全手套, 单滑轮	个	2.000
车辆应急启动电源	1. 功率201W-500W, 容量100万毫安, 电压12V/24V通用, 汽车排量2.0T及以上	个	1.000
便携轮胎充气泵	1. 支持胎压计, 功率132W以上, 持续工作时长30分钟以上, 工作电压12V,	个	1.000
拖车绳	1. 美式挂钩, 带反光标识, 7米35吨	个	1.000
拖车绳	1. 美式挂钩, 带反光标识, 7米10吨	个	1.000
消防员灭火防护服	技术性能符合XF10-2014 《消防员灭火防护服》和《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》等标准要求	套	20.000
消防头盔	1. FTK-B/B符合国家GA44-2015 《消防头盔》标准, 取得国家消防装备质量监督检验中心检测报告和自愿性认证证书。	个	20.000

项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
消防员灭火防护靴	1. RJX-26B总体性符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准,	双	20.000
消防手套	1. FST-3B总体性能符合GA7-2004《消防手套》消防行业标准。	双	20.000
消防腰带	1. FZL-YD-A符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准,取得国家消防装备质量监督检验中心检测检告和自愿性认证证书。	个	20.000
消防呼救器	1. 电池电量不小于1500mAh 2. 连续报警时间 ≥ 60 min。防爆等级:Ex ib IC T4 Gb 3. 防护等级:IP68 4. 需提供报告并加盖鲜章 5. 防水性能:呼救器置于水深为1.5米的容器中2小时 6. 应无水渗入。预报警声响强度: ≥ 105 dB(1米)	个	35.000
消防头套	1. RMT-MA总体性能符合XF869—2010《消防员灭火防护头套》标准,	个	35.000
80水带	1. 直插	条	25.000
80水带	1. 异插	条	25.000
65水带	1. 直插	条	50.000
65水带	1. 异插	条	50.000
假人	用于消防训练,PU材质60公斤	个	2.000
B类泡沫灭火剂	1. 符合GB15308-2006《泡沫灭火剂》标准;凝固点:温度处理前-20℃	吨	1.000
正压式消防空气呼吸器	1. 8升/个RHZK6.8产品符合GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准	台	15.000
二节拉梯	1. 6米	个	2.000
15米拉梯	1. 符合XF137-2007《消防梯》标准	个	1.000

项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
消防移动炮	1. 总体性能符合GB19156-2019《消防炮》标准，水和泡沫两用，水和泡沫两用，有效射程≥60m	个	1.000
单兵战备管理仓	1. 850*850*1950, 最大功率:小 2. 于1000W. 配备双面存放单元， 3. 可同时满足战斗服和救援服的 4. 存放	个	30.000
移动式排烟机	1. 四冲程、单缸、风冷汽油机	个	1.000
灭火弹	1. 手持防滚型	个	100.000
移动式消防蓄水池	1. 可折叠，容量2吨	个	1.000
轻型消防安全绳	1. FZL-S-Q9.5-HA符合GA494-2004《消防用防坠落装备》标准	个	10.000
挂钩梯	1. 符合GA137—2007《消防梯》标准。	个	2.000
转角水枪	1. QCW65型转角水枪是一种特种消防水枪	个	1.000
穿刺时破拆式水枪	1. 用于扑灭处于封闭或者隐蔽位置的火灾	个	1.000
消防机动泵	1. 电启动/自回式手拉绳，引水方式旋片真空泵引水吸深7m	台	1.000
洗车机	1. 220伏5千瓦压力320公斤出水量18升一分钟	台	1.000